

国道喷塑护栏，波形梁护栏板

产品名称	国道喷塑护栏，波形梁护栏板
公司名称	四川龙盾交通工程有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:越琪 型号:Gr-B-4C 材质:Q235
公司地址	四川省成都市金牛区华侨城云岸C座
联系电话	18980008019 18980008019

产品详情

波形护栏相关参数

一、护栏板的宽度310MM，厚度：3MM、4MM。1吨护栏板可铺：3MM厚的80米，4MM厚的61米。每公里3MM厚的重12.3吨，4MM厚的重16.388吨。

二、立柱：粗度规格Q114、Q140MM长度根据要求一般为1.2米、1.4米、1.85米、2米、2.15米、2.27米，壁厚为4MM/4.5MM。

三、每公里用250块护栏板。立柱间距4米，每公里用250根立柱，端头2个，柱帽250个，螺丝250套，托架250个，防阻块250个。

四、三波护栏板的规格长4.32米，宽505毫米，厚度为3毫米，4毫米。

五、二波护栏板的规格长4.32米，宽310毫米，厚度为3毫米，4毫米。

通行业标准JT/T281—2007《高速公路波形梁钢护栏》热浸镀锌波形梁钢护栏和立柱：热镀锌防腐层质量
镀锌附着量 g/m² 平均镀锌附着量 板 600 立柱 防阻块 350 最低镀锌附着量 板 425 立柱 防阻块 275
镀层厚度 μm 平均镀层厚度 板 85 立柱 防阻块 50 最低镀层厚度 板 61 立柱 防阻块 39
热浸镀锌+纯聚酯静电喷涂双涂层波形梁钢护栏和立柱。平均镀层附着量 g/m² 板 270 立柱
平均镀层厚度 μm 板 39 立柱 涂塑层平均厚度 μm 板 76 立柱

四川越琪科技专业生产高速护栏板的厂家，厂家现货，能及时满足客户需要，两条热浸镀锌生产线、
两条热浸镀铝生产线、两条静电喷塑生产线、一条热浸涂塑生产线，具备15万吨的年综合生产能力，质
量保证，及时交货，良好的服务，是您的必要选择~

联系人：王经理

电话：1388/0023/915

在线QQ:3021/4784/67