

850屋面板压瓦机

产品名称	850屋面板压瓦机
公司名称	南皮县誉都机械厂
价格	16000.00/台
规格参数	长:5000mm 宽:1200mm 高:1300mm
公司地址	河北省沧州市南皮县刘八里乡周八里村
联系电话	0317-8898986 13400176414

产品详情

13-65-[850型彩钢瓦设备](#)技术参数

型号：13-65-850 长×宽×高 4600mm×1300mm×1200mm

整机重量：2.1吨左右

成型轴：直径68mm 45#调质

成型轮：材料45#锻打 镀硬铬

传动方式：链轮、链条

电机：3KW 成型排数：9排

全自动电脑定长切断系统：

泵站电机：3KW

剪切模具：Gr12

成型速度：8-10m/min

压制厚度：0.2-0.7mm

压制宽度：1000m

13-65-850型屋面板彩钢设备生产的产品具有重量轻、强度高、承重大、抗震性好的特点，被广泛应用于多高层钢结构建筑领域。13-65-850型屋面板彩钢设备包括：整机、PLC电脑控制系统、专用剪切设备、专业液压系统。13-65-850型彩钢压瓦机设备辊轧成型的压型板，既庄重高雅，又美观新颖，而且外观平整，波纹均匀，利用率高，强度大，生产自动化程度高，成本低廉，经久耐用。产品主泛适用于大中型企业民用建筑，如厂房、机车库、飞机库、体育场馆展览馆、影剧院等。

彩钢板之所以被人们认可并大面积的推广，关键的一个因素是彩钢板的防水性能好，在我国有些区域，尤其是在新疆等西北地区，这些地方夏季炎热少雨，紫外线强，太阳光照时间长，地表温度高，普通沥青防水卷材不适合在这些地方应用，同一纬度下，相同的沥青防水卷材在我国东部可以使用三年至五年，甚至使用寿命更长，但在新疆等西北区域，由于自然条件的影响，使用寿命多数少于三年就已经达到老化状态，因此，解决这些区域的屋面防水问题就成为屋面施工的关键，而彩钢屋面板大面积的应用以来，屋面板的渗漏已不为人们所担忧