

绝缘粒 螺丝绝缘垫

产品名称	绝缘粒 螺丝绝缘垫
公司名称	深圳三一导热材料有限公司
价格	.01/粒
规格参数	品牌:3Y深圳三一导热材料 型号:TO-220 耐电压: 2.0 KV/mm
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道环观南路茂源工业园B1栋2楼
联系电话	0755-29082440 13600411602

产品详情

产品详情

[绝缘粒](#)

是一种绝缘材料，与散热垫片配合使用，用于紧固螺丝与发热组件金属片的绝缘,锁于电晶体上，避免晶体外壳与散热片间造成短路。绝缘粒也称：尼龙绝缘垫片，塑料垫片，绝缘子，绝缘柱，TO绝缘垫，耐高温绝缘粒，螺丝绝缘垫。

绝缘粒特性：

- 1、材质(MATERIAL): UL合格之NYLON66（自然色）
- 2、防火等级(FLAME): 94V-2
- 3、颜色(COLOR): 透明色 /自然色
- 4、用途(USAGE): 用于电晶体上,防止电晶体弯曲,折断或短路
- 5、典型规格：TO-220、TO-220A、TO-220B,TO-220D，TO-3,TO-3E等

绝缘粒（Insulation Granule物理特性参数表）：

测试专案Test Item	测试资料	测试工具	单位	参照标准
颜色Color	白色	目视（对色箱）	-	Visual

密度Specific gravity	1.13 ± 0.1	比重计	g/cm2	ASTMD792
硬度Hardness	120 ± 5	硬度计 (球式)	shore	ASTMD224
耐电压Voltage Endurance	2.0	耐压测试仪	Kv/mm	ASTMD149
耐温范围Continuous use Temb	-50 ~ 110	工业冰箱/烘箱		EN344
吸水率Water	1.20%			

样品标示处：

绝缘粒尺寸对照表：

产品型号	A	B	C	D	E
TO-220	6.0	3.6	3.0	1.5	1.1
TO-220A	6.0	3.6	3.0	2.0	1.1
TO-220B	6.3	3.6	3.0	2.5	2.0
TO-220D	6.0	3.5	3.0	3.1	1.9
TTO-220E	6.0	3.6	3.0	4.0	1.6
TO-3	8.0	3.8	3.1	2.5	2.0
TO-3E	12.0	7.0	4.2	3.0	2.0
材质	NYLON66			PBT	

【联系方式】 免费索样联系林生：40000-12580；手机：13600411602；QQ:875793380

业务电话：0755-29082440 业务传真：0755-61641127

官方网站：<http://www.ltdlv.com> 公司邮箱：szltdlv@163.com

工厂地址：深圳市龙华新区观澜环观中路唯斯特工业园A2栋3楼 邮编：518110