

# 东风国五15吨飞翼货车价格天龙9米6飞翼车厂家

产品名称	东风国五15吨飞翼货车价格天龙9米6飞翼车厂家
公司名称	襄阳上凯专用汽车有限公司
价格	272.00/辆
规格参数	品牌:东风 型号:5253XYKAX1B 用途:物流运输
公司地址	襄樊市高新技术产业开发区名城路中段新中昌专用汽车工业园
联系电话	0710-3328929 18671073524

## 产品详情

15吨飞翼货车价格天龙9米6飞翼车整车报价

### 飞翼车厢

体结构骨架为高强度钢质型材焊接而成，侧板、门板等为特制铝合金型材。两翼侧板可升降、开启，且最大能够叠放于顶板之上，使两侧部位完全敞开，极大地方便装卸货物，双后门也可开启270度。该车整车设计独特，结构合理，外形美观，各类性能指标均达到同类产品先进水平，并有防雨、防尘、防晒、防盗、耐腐蚀等优点。该车主要可用于汽车配件，纸张、家电、衣物、化工、饮料、食品等物品的运输和配送。此车密封性，适合机械快速装卸，速度快，效率高，省时间，省人工。

### 【天龙9米6飞翼车主要技术参数】

产品商标	东风牌	公告批次	254
产品名称	翼开启厢式车	产品号	ZKSX44AN
总质量(Kg)	25000	厢体容积(m3)	55.3
额定载质量(Kg)	14080,14145	外形尺寸(mm)	11990 × 2550 × 3900
整备质量(Kg)	10725	货厢尺寸(mm)	9600 , 9400 × 2400
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	2,3	载质量利用系数	1.33
接近角/离去角(°)	30/18	前悬/后悬(mm)	1460/3230
轴数	3	轴距(mm)	1950+5350
轴荷(Kg)	7000/7000/11000	最高车速(Km/h)	90
其它	选装仅高度不同的驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件.顶板与侧翼板固定连 ° 开启.选装一组同类型的驾驶室,灯具型号、安装位置完全一样(仅前面罩外观不 室选张导流罩,高顶驾驶室选装后侧扰流板.侧防护:材质Q235,连接方式螺栓连接. Q235,连接方式螺栓连接,断面尺寸120 × ,离地高度490mm选装具有北斗卫星定位		

翼开启厢式运输车材料：东风天龙飞翼车售后 飞翼车厂家

整车厢体侧翼外饰可选用轻量化材质的铝波纹板、铝平板及彩钢板，也可选用集装箱形式所有的铁瓦楞板（铁瓦楞板厢体无内饰）。侧翼内饰镀锌板，中间为矩形型材拼接骨架填充泡沫板。厢体侧翼可选装整体式侧板或带下栏板式翼板。

顶部大梁采用高强度锰钢自折弯焊接而成，其形状小弧形向上凸起，避免自然下沉后大梁弯曲变形。顶部外整体防水篷布有效保证了翼开启厢式运输车的整体密封性。

车厢前脸采用冷轧钢板自折弯瓦楞板拼接而成，采用瓦楞板的主要原因是车辆在高速运作时迎面而来的风阻力较大，瓦楞板特有的间隔式导风槽将风阻力分解并分散，有效的保证了车辆长期、高速运行中看不见的油耗成本。

车厢底部标准配置为3mm厚的防滑波纹板，小横梁间隙40cm每个。客户可根据货物质重选装加厚防滑板、平板及小横梁间隙大小。

底盘型号	DFL1253AX1B	底盘名称	载货汽车底盘（
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车有限公
外形尺寸(mm)	11540 × 2480 × 3030,3600,3690	轮胎数	8
接近角/离去角(°)	30/20	轮胎规格	11.00-20 18PR,11 18PR,295/80R22.5
钢板弹簧片数	+9,	变速箱型号	8JS85E
燃料种类	柴油	综合燃料消耗量L/100km	24.1
排放标准	GB3847-2005,GB17691-2005国IV		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
ISB220 40	东风康明斯发动机有限公司	5900	162

天龙9米6飞翼车价格底盘配置：6×2驱动,D310(小改样)平头高顶双卧驾驶室,东风康明斯ISB220 40发动机(国Ⅳ,高压共轨+SCR后处理),轴距1850+5450mm,车架前宽940 mm,后宽860mm,电阻加热冷起动装置,全铝400L主燃油箱,有燃油箱锁(三锁合一),电子油门踏板及开关,消声器侧置排气口朝向侧吹, 395mm推式膜片弹簧离合器,陕齿8档8JS85F变速箱,头档速比11.7,最高档为直接档,5T双前桥,10T单级减速后桥,主减速比4.875,无轮间差速锁,车架纵梁断面尺寸280 × 80 × (8+4)mm,钢板弹簧片数3/3/9+3,11.00R20子午胎,手

动调整臂,ABS,全浮式前后悬机械减震驾驶室悬置(带横向减振器),液压电动翻转,无色夹层前风窗玻璃,电动玻璃升降器,中控车门锁,气囊减震司机座椅,通道式仪表板,装空调,有巡航系统。

天龙9米6飞翼车售后服务：1、底盘（行驶部分）专业维修：可在当地“东风二级技术服务站”、等底盘供应企业指定的技术服务站正常走保、维护。详细地址请参考随车《保修手册》。2、专用装置部分：我公司售后服务部在接受用户请求后，将指派专业维修人员上门服务。3、服务时间：省外维修，二十四小时内将指派专业维修人员上门服务；省内维修，二十四小时内维修人员可到达指定地点。4、技术力量：按专业汽车改装行业要求达到“工程师”等级的专业技术员。5、凡在我公司有详细登记、有联系方式的用户，售后服务部门将定期电话联系或不定期回访，做到详细了解使用情况，及时排除车辆故障。