高导热硅胶片 蓝色硅胶片

产品名称	高导热硅胶片 蓝色硅胶片
公司名称	深圳三一导热材料有限公司
价格	.25/片
规格参数	品牌:3Y深圳三一导热材料 型号:LG500/600 体积电阻:3.1*10 ¹¹ -cm
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道环观南路茂源工业园B1栋2楼
联系电话	0755-29082440 13600411602

产品详情

产品详情

LG高导热硅胶片概述

LG高导热硅胶片，具有非常好的高导热率和使用依顺性，在界面缝隙填充材料中具有无与伦比的导热率。
。 特点优势 高可压缩性,柔软兼有弹性,适合于在低压力应用环境 良好的热传导率 电气绝缘 满足ROHS及UL的环境要求天然粘性

典型应用 笔记本电脑 通讯硬件设备 高速硬盘驱动器 汽车发动机控制模块
微处理器，记忆芯片及图形处理器 移动设备

物理特性参数表：

测试项目	测试方法	单位	LG系列测试值	
			LG600测试值	LG500测试值
颜色 Color	Visual		蓝色/土红	黄色/蓝
厚度 Thickness	ASTM D374	Mm	0.25~5.0	0.25~

比重 Specific Gravity	ASTM D792	g/cm ³	2.85	2.7
硬度 Hardness	ASTM D2240	Shore C	20/30	20/30
抗拉强度 Tensile Strength	ASTM D412	kg/cm ²	55	55
耐温范围 Continuous use Temp	EN344		-40~220	-40~220
体积电阻 Volume resistivity	ASTM D257	-cm	3.1*10 ¹¹	3.1*10 ¹¹
耐电压 Voltage Endurance	ASTM D149	KV/mm	>5.0	>5.0
阻燃性 Flame Rating	UL-94		94-V0	94-V0
导热系数 Conductivity	ASTM D5470	w/m-k	6.0	5.0

基本规格：200mm*400mm，300mm*400mm；可依使用规格裁成具体尺寸。厚度：0.25-5mm。

售前服务：1、我公司免费提供样品测试；2、由销售人员详细介绍使用方法及流程；

3、提供第三方权威报告。售后服务：1、合同生效后，及时向用户提供全套的详细技术资料，积极配合做好使用前的准备工作，如需要特殊的技术支持，我公司将派有关技术人员到现场提供技术支持；

2、在使用过程中，有任何疑问或者质量问题，我公司随时到现场解决，如有必要可提供退换货服务；3

、在项目的实施整个过程中，由项目负责人始终贯穿于合同的实施之中进行跟踪服务。并协助做好分阶段验收工作。4、验收合格经双方签字认可后，即进入服务期。验收标准：a、第三方权威测试报告所提供的指标及要求进行测试，以确定是否达到预定的设计效果；b、按国家有关标准规范进行验收，如ROHS标准等。诚信为本、品质为先、客户至上，我们一直追求让您满意的产品质量和服务。能与各行各业合作是我们公司的机遇，正因为有你们的关注才有我们今天的发展。多一份你们的支持，我们相信有您的支持我们会做的更好！