机房实验室防电磁辐射玻璃隔断防辐射屏蔽隔断

产品名称	机房实验室防电磁辐射玻璃隔断防辐射屏蔽隔断
公司名称	北京凌创合力科技发展有限公司
价格	1.00/平米
规格参数	品牌:普莱特 型号:PBG2520 规格:1200*2800
公司地址	通州区通胡大街78号
联系电话	010-57127102 13811979642

产品详情

普莱特防电磁辐射屏蔽隔断主要应用于各类机房实验室环境下，将设备区和工作区完全分开，有效避免工作人员在该环境下长时间的电磁辐射伤害，主要采用防电磁辐射屏蔽玻璃隔断以及屏蔽丝网装饰隔断两种，防电磁辐射屏蔽隔断采用不锈钢框架支撑，外加导电材料对屏蔽玻璃进行连接，从而直接将电磁辐射进行屏蔽，达到视觉效果和功能效果双重兼顾。防辐射屏蔽玻璃隔断采用优质的不锈钢丝或者优质聚酯纤维丝网进行超导性能的辐射屏蔽，大程度上不影响可视效果的情况下，保证区域工作人员的健康安全。如果已有普通隔断，可以采用重新装饰屏蔽材料的方法进行电磁辐射屏蔽，保证隔断和屏蔽一体化效果。普莱特防辐射是专业的防电磁辐射技术解决方案的供应商，也是防辐射玻璃技术生产供应商。主要生产防电磁辐射屏蔽材料，防电磁辐射防护服，防辐射玻璃及隔断，电磁屏蔽工程等。产品广泛应用于各类电子，雷达，微波，医疗，金融，航天，军工，电力，财税以及各类科研院所等。

主要用途：适用于各种采光屏蔽室、屏蔽室可视窗、精密仪器、仪表窗口绘图仪、方舱通讯车采光屏蔽窗、雷达显示器、指挥仪。

产品介绍：普莱特屏蔽玻璃比较金属网制作的屏蔽玻璃，具有屏效高而稳定、透光性强的显著特点，是新一代的国际先进水平产品。

电磁屏蔽玻璃是由两片玻璃，树脂玻璃及特殊处理的高性能屏蔽网在高温下合成。其中屏蔽丝网采用进口聚脂导电丝网，

通过特殊工艺处理，对电磁干扰产生衰减，并使屏蔽玻璃对所观察的各种图形（包括动态色彩图象）不产生失真条纹干扰小。

具有高保真、高清晰的特点。

屏蔽玻璃产品功能：电磁屏蔽玻璃是由两片（或多片）玻璃、树脂及经特殊处理的金属网在高温高压下合成。

其中屏蔽丝网采用进口不锈钢丝网，通过特殊工艺处理，对电磁干扰产生衰减，并使屏蔽玻璃对所观察各种图形

（包括动态色彩图象）不产生失真，具有高保真、高清晰的特点。用于有电磁兼容要求的所有窗口，

具有防电磁干扰、防信息泄漏及防爆功能。
环境条件：a.三防：防尘、防盐雾、防霉b.使用温度：-40℃--60℃ c.意外破裂，

玻璃只有裂纹，不飞溅