

供应美孚Mobil DTE 26_埃克斯

产品名称	供应美孚Mobil DTE 26_埃克斯
公司名称	深圳市埃克斯石油化工有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:埃索 型号:UN1351
公司地址	深圳市宝安区松岗街道楼岗社区东风工业区八栋203号
联系电话	0755-81796862 17722815833

产品详情

美孚车用1 SHC 75W-90

特点和优点今天的技术已经极大地通过创新的传动系统设计改进的公路和非公路设备在负荷，扭矩，速度和控制重型的表现能力。这些设计改变和增加润滑剂的要求，提供更高水平的性能，提高生产率，并降低了运行成本。对于重型终传动，摩擦控制，磨损保护，热稳定性，剪切稳定性，防锈和防腐蚀和密封保护等功能，一定是(最佳)的平衡以延长齿轮和密封件的使用寿命，运行平稳，提高了燃油经济性，以及在宽范围的应用的高负荷高转矩能力。美孚车用1 SHC 75W-90的设计，以提供卓越的性能和降低总润滑油相关的运营成本在现代重型传动系统。主要优势包括：

特征
优点及潜在效益

卓越的热稳定性和抗高温氧化
长齿轮和轴承寿命，由于(最)小的存款

密封寿命长

杰出的防止低速/高扭矩磨损，剥落，以及对高速进球 增加的负载承载能力。

降低维护成本，延长设备寿命

优良的抗剪切稳定性

在严酷的工作条件，以防止磨损保留粘度和油膜强度

优良的防锈，染色，并腐蚀保护铜及其合金的

改进的同步器的性能和长部件寿命

增强摩擦特性

燃油经济潜力和改进shiftability

杰出的低温流动性与矿物油

减少磨损，易于启动 -

即便是在极地条件

宽多用途能力

一种润滑剂用于重型手动传动和后轴

良好的抗泡沫

保持油膜强度，有效润滑

兼容典型的汽车密封件和垫圈

(最)小的泄漏，并减少污染

应用笔记

聚亚烷基二醇（PAG）基润滑剂具有由PAG基础油传授一些固有的优异的润滑性能。

但是，PAG基润滑剂是有限制相对于兼容密封和涂层材料，一些品种的轻金属合金等润滑剂。

在应用任何PAG润滑油，请与原始设备制造商的具体建议的应用程序。

与其他润滑油的兼容性

美孚格11，22和30不与矿物油和其他大多数合成润滑剂相容。

另外，根据PAG基础流体的具体类型，它们可能不是与其它类型的PAG润滑剂相容。

（如美孚格高11，22，30和美孚格高ISO

VG系列不混溶），美孚格高11，22，和30个一般不建议在以前填充与矿物油或PAO基合成润滑油系统。

还建议检查补足或美孚格高产品取代现有的PAG馅料时的兼容性，一般偏好是为了避免混合物通过排干，冲洗和refilling.When从矿物油或其它合成产品，美孚格高的产品转变，这是critical彻底清理系统，并与合适的流体转换之前冲洗。

水

美孚格高11，22，30，以及所有PAG基润滑剂，具有吸湿性，吸收更多的水分比矿物油或合成烃之前。

所以格外小心，应注意不要PAG油暴露在过多的水分。

由于其固有的高比重，水不下降到储层的底部，而是停留在润滑剂的顶部。

密封兼容性

PAG基润滑剂不与用于矿物油或合成烃大多数标准密封材料相容。

不兼容的材料有可能收缩或膨胀，从而造成严重的泄漏或扣押的印章。

当从矿物油或合成烃转化为美孚格11，22，或30，密封相容必须考虑..

FKM和VMQ通常适合与PAG使用。可以使用的NBR材料不过有限制的温度范围内。

在所有的情况下，工作条件和不同的弹性体性质的变异性制成品应