富民县MobilSHC525合成液压油优质商家

产品名称	富民县MobilSHC525合成液压油优质商家
公司名称	深圳市埃克斯石油化工有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:福斯 型号:VP1113
公司地址	深圳市宝安区松岗街道楼岗社区东风工业区八栋203号
联系电话	0755-81796862 17722815833

产品详情

美孚HTR，HTM，HTS和HTF润滑脂产品描述美孚HTR，HTM，HTS和导热油是高性能极压润滑脂的水质污染情况的典型钢厂，露天开采的特殊性和非公路条件。
此外，美孚HTR，HTM，HTS和导热油的配方具有超强的耐腐蚀性。
美孚HTM和高温气冷堆提供良好的耐水性和耐腐蚀性以及配方更能够提供中央系统中良好的分散特性。的复合锂皂基与先进的添加剂系统相结合，提供高温性能。
美孚导热油提供阻燃性的蓖麻油和热连轧机操作。

美孚HTR，HTM，HTS和导热油润滑脂，主要推荐用于轴承，齿轮，凸轮和那里的弹流润滑（EHL）的要求规定显著粘度贡献的润滑。
该润滑脂棚磨水，不断地润滑，并有助于形成一个强大的密封，抗水的侵入。
当自由水进入轴承润滑脂保持一致性。 他们的EP性能和高油粘度帮助减少磨损，使它们特别适用于重冲击载荷。用较少的磨损，更换故障的轴承的维护成本将更低。
它们也可以与表观粘度计算一致中央润滑脂分配系统使用。

应用美孚HTR的主要目的是解决低温泵送挑战。 美孚HTM提供了防止水侵入的额外保护良好的泵送性。
凡为NLGI 2级润滑脂可用于，美孚高温超导提供了(最)大的轴承的润滑性能。
美孚导热油提供阻燃性的蓖麻油和热连轧机操作。

美孚HTR，HTM，HTS和导热油润滑脂主要用于轴承，齿轮，凸轮和，需要高粘度基油的润滑设计。
这种重型的应用包括：钢轧机轴承，非公路车辆露天采矿阻力线，挖掘机，钻机和拖运卡车

Mobil Zerice S Series (美孚斯力士冷冻机油 S 系列)冰箱压缩机润滑剂产品简介美孚斯力士冷冻机油 S 系列(Mobil Zerice S)为高品质(合)成冰箱压缩机润滑剂。本产品采用烷基苯，与R22等氟氢烃有出色的溶混性，因此适于非常低温的应用，(最)低温度可达
-60 ° C。在一些情况下，它们还可用于以氨为制冷液的压缩机。

应用范围美孚斯力士冷冻机油 S 系列(Mobil Zerice S) 润滑剂建议用于所有冷冻压缩机类型：往复式或旋转螺杆式。特别适用于氟氯烃制冷剂，并适用于特定设备厂商以氨为制冷剂的压缩机。不能跟二氧化硫或R134A 冷冻剂一起使用。应根据压缩机厂商的推荐选用特定的粘度等级。

Mobiltac 375 NC，325 NC和275 NC齿轮油产品描述Mobiltac 375 NC，325 NC和275 NC额外的高性能无引线，稀释剂型，重酒体开式齿轮润滑剂专为各种各样的开式齿轮和采矿应用。
它们含有非氯化的挥发性溶剂，可确保流动性的应用中，甚至在低温下。
一旦应用，稀释剂蒸发和润滑剂采取灵活，粘合剂，高强度即保持在其整个使用寿命的一致性。
Mobiltac 375 NC，325 NC和275NC强烈粘附于轮齿和其他机械元件以抵抗过度掷断，从而提供一种耐磨，粘性，连续该边界条件下润滑良好膜。 Mobiltac 275 NC，还包含固相的EP /抗磨添加剂以增加设备的保护

Mobiltac 375 NC，325 NC和Mobiltac 275NC不会变硬，芯片，或片状在寒冷的天气，有自愈，不形成齿轮齿根硬包装的积累。
滴水扔客是(最)小的，而润滑油容易清理用溶剂浸泡过的抹布。
该润滑油具有抗雨水，雪和工艺用水冲洗。 其闪点尽量减少火灾的危险。
这些新一代齿轮和采矿润滑油是通过手工或自动售货机方便地应用。
Mobiltac数控技术已迅速成为众多开式齿轮使用者和世界各地的矿商之间的牢固的喜爱

应用Mobiltac 375 NC，325 NC和Mobiltac 275NC设计用于在各种各样的开式齿轮和采矿应用的使用：Mobiltac 375 NC，含有高粘度基础油，推荐用于高负荷开式齿轮，包括那些在高温下工作，例如，环形齿轮水泥窑和大型齿轮的矿石加工厂的润滑Mobiltac 325的NC被推荐用于相同的应用程序Mobiltac 375 NC。
它含有多种稀释剂，并具有为便于应用在较冷的温度更低的粘度Mobiltac 275 NC是专为服务作为润滑剂矿场铲，拉铲，及相关设备;
也开式齿轮，齿条和小齿轮，摆动齿轮，臂和斗杆(最)低工作温度Mobiltac 325 NC是-18℃，375 NC为-1℃和275 NC是-9?