

## 水箱自洁消毒器2

产品名称	水箱自洁消毒器2
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:仁创环保 型号:WTS-2A
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

## 产品详情

\*\*\*\*\*可根据不同需求订制生产\*\*\*\*\*

、水箱自洁消毒器臭氧气简介：雷雨过后，在大片树木中，许多人会呼吸到一种尤其的清爽新鲜空气，实际就是臭氧气；臭氧气又叫作富氧气、三子氧气、超氧气等。臭氧气是一种有特别腥味的蓝色气体,比重比空气大,化学式为 $O_3$ ，比氧气分子多了一个活泼的氧气原子，易分解，活泼性强。具备极强的氧气氧化性。（）二、臭氧气的杀死病菌原理：空气中包括一定液体浓度的臭氧气（2~15ppm），对球菌、病毒等微有生命的物质内里结构有极强的氧气化毁伤性，可达到杀灭球菌蓄息体、芽孢、甲乙型肝炎病毒、真菌和原虫胞囊等各种球菌，还可以毁伤肉毒杆菌的毒素及立克次氏体等。同时，臭氧气还具备很强的除酶、腥、臭等有机异味的功能，臭氧气可迅疾杀灭空气中的球菌，在杀死病菌后恢复成氧气，没有不论什么遗留和污染，被称为绿颜色环保杀死病菌剂。臭氧气会自行分解，常温下大约三非常钟就成为氧气。三，臭氧气是世界公认的广谱、高效杀死病菌剂。在灭菌消毒中名列首位,具极强的灭菌消毒、除臭和除异味有经验。（水箱自洁消毒器原理）四、臭氧气的安全性：在1-5ppm液体浓度下，人瞬息间暂时停留（1-2分钟内），几乎没有影响；若长时间（每日8钟头）在臭氧气背景下，液体浓度不应超过0.05 ppm。

### 操作与使用：

1、本系列产品无人值守，微电脑全半自动运行，半自动开机消毒灭菌，半自动停机.也可人工运行开关机。机器底部配有万向轮，移动轻松自若，位置确认后，放下刹车器即可定位。安全靠得住。

2、本系列产品可依据需求安放在操作室内任何位置，利用自带风机将萌生的臭氧气平均送至整个水箱内，达到消毒灭菌效果。运用便捷，灭菌效果显著。

3、本系列产品办公时运用空气作为原材料，无须其它原辅材料，运用成本低价。效果显著。是现代环保消毒灭菌设施的zuijia挑选。

4、每套设施均有一个电源插头，插上电源就可以办公。安全便捷。

水箱自洁消毒器具有以下特点：

水箱自洁消毒器，内部采用济南大型臭氧发生器厂家的臭氧发生单元，使用寿命高达5万小时。产品材质有陶瓷管，玻璃管，石英管，搪瓷管等。高压高频放电产生臭氧。气源方面可根据客户的需求，有空气源，氧气源等。配有射流器，单向阀，水泵，微电脑时间控制器，工作指示灯等

使用场所：水箱自洁消毒器广泛应用在食物厂、养殖厂、医院、、制药厂、兽药厂、食物加工厂、小区二次供水等地方的水箱，代替紫外光映射、加药等原始常理的消毒灭菌形式，绝无二次污染，是新式饮用水环保灭菌设施的shouxuan产品

生活水箱专用自洁杀菌消毒器wts-2a

水箱自洁消毒器是我公司根据目前水池(水箱)水质长期滞存，经常遭受病菌、微生物侵袭、污染严重的现状，而开发研制的高新产品。本设备为水冷却空气型臭氧水箱自洁消毒器（内置式）。本产品把臭氧制取技术、自动控制、射留混合、罐体加泵混合等技术融为一体，具有安全卫生、方便快捷、效果显著、经济使用等特点。该产品集中性好，具有高稳定性，高产气量高浓度，低电耗，操作简便等特点，广泛应用于医院、工厂、生活小区、游泳池、中水回用、污水处理、饮料食品、制药厂、自备井、贮水池及景观用水等领域的空气灭菌和水质消毒。

一、适用范围 二次供水水箱（水池），消防水箱（水池）杀菌灭藻 中水及储水设施的二次消毒。 游泳池、喷泉消毒杀菌 工业循环水杀菌灭藻 水井、小型自备水源消毒  
杀菌

畜牧、畜禽养殖用水