

三相电源防雷模块LT-D380-4-100

产品名称	三相电源防雷模块LT-D380-4-100
公司名称	云南雷天科技有限公司
价格	649.00/套
规格参数	品牌:LT 型号:LT-DF 尺寸:144-66-90
公司地址	云南省昆明市盘龙区北京路世纪俊园 2幢1单元505号
联系电话	18388207379

产品详情

产品型号：三相电源防雷模块LT-D380-4-100

通流容量8/20 (KA)

产品用途:

三相电源防雷模块适用于TT电网制式或电网质量较差、电压波动较大的场合，广泛应用于移动通信基站、微波通信站、电信机房、工业厂矿、民航、金融、证券等电源系统，如各种配电站、配电房、配电柜、开关箱等各种重要且易遭受雷击的设备。

主要特点:

1. 响应时间快：响应时间 25纳秒；
2. 自保护电路：内置过热断路装置，彻底避免火灾发生；
3. 工作状态显示：设有劣化指示窗口，正常时为绿色，当指示窗口变为红色，表明该回路的防雷器已不能工作，需维修；
4. 通流容量大：根据供电系统的第一级、第二级、第三级防雷需要，备有通流容量不同的电源防雷模块可供选择；
5. 性能优越：核心元件采用国际知名品牌，性能稳定可靠；
6. 遥信告警装置：该装置是一个模块失效开关接口，同时具有常开和常闭接点；(可选配置)

7.限制电压低：残余电压低于标准要求的保护水平；

8.保护方式：根据TT电网的特点，模块的保护方式设计为L—N、N—PE；

9.使用便捷：35mm标准导轨安装，模块式结构，安装简单，方便维护。

需要其他规格可电弧询价！