

# 停车场管理系统设备三辊闸ZC302

产品名称	停车场管理系统设备三辊闸ZC302
公司名称	深圳市众诚智能设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ZC 型号:ZC302
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道观光路1006号
联系电话	13410396557

## 产品详情

产品简介：整个产品外形采用国产标准(304号)不锈钢板冲压成型，造型美观大方，防锈、耐用，能抵抗外力破坏。且系统对外采用标准电气接口，可方便的将条码卡、ID卡、IC卡、等读写设备集成在本设备上，从而为出入人员提供有序文明的通行方式，并可杜绝非法人员进出，同时为了满足消防通道的要求，在紧急情况下停电落杆，组织人员疏散。功能特点：采用半自动或全自动机芯，匀速转动

闸杆运行平稳、低噪音，解锁迅速可靠

具有断电应急功能，闸杆断电自动落杆，通电自动上杆(全自动)/通电手抬上杆(半自动)，杜绝尾随兼容IC、ID、磁卡、条码卡、防静电等多种控制设备

控制板带有计数功能，LED数字显示功能(可选) 控制板带有记忆功能

有标准的输入、输出接口，是系统集成商的最佳首选 具有自动复位功能 技术参数：

结构：框架结构、不锈钢机箱、机芯、控制板 生产工艺：全电脑数控激光切割机生产

外形尺寸：长330×宽420×高980(mm) 不锈钢厚度:1.5mm或2.0mm 闸杆长：500(mm)

闸杆最大承受力：80Kg 闸杆工作驱动力：3Kg 闸杆传动方式：数字方式

闸杆转向：单向、双向(可选) 生产工艺：全电脑数控激光切割机生产

自动复位功能：开闸后，在规定的时间内未通行系统将自动上锁，通行时间可调；

灯光提示：通行方向指示 采用光学孔位工作原理，对输入控制信号没有延时要求

电源：AC220V输入;DC24V、DC12V输出 温度：-10 ~ 50 相对湿度：90%，不凝露

感应卡读卡口尺寸：配带标准安装支架，或度身定做 开闸时间：0.2秒 通行速度：30人/分钟

通讯接口：标准RS485接口，距离 1200米

输入接口：干接点信号或+12V电平信号或脉宽 100ms的DC12V脉冲信号，驱动电流 10mA

适用范围：适用于单向或双向控制人流的进出口通道。 车站、码头、旅游景点进出口通道

会展、游泳馆等验票通道 小区、企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理 特殊通道控制

备注：产品与样图稍有差异！