

三坐标测量仪CMS-564

产品名称	三坐标测量仪CMS-564
公司名称	吴江市松陵镇恒通机电仪表商行
价格	.00/个
规格参数	品牌:WH 型号:CMS-554 类型:复合式三坐标测量机
公司地址	中国 江苏 苏州市 吴中区石湖东路159号
联系电话	886 0512 61554005

产品详情

品牌	WH	型号	CMS-554
类型	复合式三坐标测量机	定位精度	0.0035 (mm)
外形尺寸	1000 (mm)	适用范围	五金

商品描述：

手动复合式三坐标测量机(mv)

产品用途

cms-554mv三坐标测量机，在同一个台三坐标测量机上集成了接触式测头系统和影像式测头系统。通过选择提高了测量速度、灵活性及工作效率。

影像测量系统通过解析度ccd摄像机，将被测物体放大后，利用先进的圆像信息处理技术，实现对工件的自动识别圆、圆弧等。适合测量精细零件、易碎零件、易变形零件和一些探针无法碰到的位置。广泛的应用机械、钟表、汽车等行业。

型号	cms-554mv	cms-564mv	cms-574mv	cms-584mv	cms-665mv	cms-6
x		480	480	480	480	580
行程 (mm)						
y	500	600	700	800	600	800
z	380	380	380	380	480	480
仪器精度	空间mpee= (3. 单轴mpee1= (3 5+I/250) (μ .0+I/250) (μ m) m)					

探测系统	renishawmh20 影像式测头系统	renishawmh20i 影像式测头系统				
型号	cms-554mv	cms-564mv	cms-574mv	cms-584mv	cms-665mv	cms-6
测量软件	rationaldims/ m3d+m2d-at					
分辨率：0.5 (μm) 结构：移动桥式 总功率：75w 不包括电脑						
整机重量 (kg)	700	770	840	910	900	1040
最大承重(kg)	200	200	200	200	500	500
外形尺寸 (mm)			1.0x1.1x2.2		1.14x1.1x2.4	
			1.0x1.2x2.2		1.14x1.3x2.4	
			1.0x1.3x2.2		1.14x1.5x2.4	
			1.0x1.4x2.2			
包装外形尺寸(mm)			1.45x1.37x2.11	1.45x1.47x2.1	1.35x1.55x2.4	
			1.45x1.57x2.11	1.45x1.67x2.1	1.35x1.75x2.4	
					1.35x1.95x2.4	
影像式测头系统			操作方式		手动	
摄像机			sony彩色1/2" ccd 摄像机			
光源			采用led，亮度连续可调			

变倍镜头	navitar (usa)		
变倍倍率	0.7-4.5x		
视频倍率	23.5x-148x		
物方视场	11.1 m—1.7mm(物方视场为对角线的长度)		
测量精度	(3.0+l/200) (μ m)		
电源	220v ± 10% 50/60hz		
空气流量	120l/min (0.4mpa)	气源压力	0.
温度范围	(20 ± 2)	<1 <2 /24h<1 / 温度	40%
	m		