

拉力机HR8202 TOP

产品名称	拉力机HR8202 TOP
公司名称	吴江市松陵镇恒通机电仪表商行
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:TOP 型号:HR8202 类型:伺服万能试验机
公司地址	中国 江苏 苏州市 吴中区石湖东路159号
联系电话	886 0512 61554005

产品详情

品牌	TOP	型号	HR8202
类型	伺服万能试验机	测量范围	5 (kN)
精度	1%	调速范围	50-500 (mm/min)
最大负荷	5 (kN)	拉伸空间	900 (mm)

一、主要技术参数：

- 1、最大试验力：5000n；
- 2、准确度等级：优于1级；
- 3、负荷测量范围：0.2%—100%fs；
- 4、试验力示值允许误差极限：示值的 $\pm 1\%$ 以内；
- 5、试验力示值分辨率：最大试验力的 $1/\pm 100000$ ；
- 6、采样频率：400次/秒；
- 7、位移示值误差极限：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内；
- 8、位移分辨力： $1\mu\text{m}$
- 9、位移速度调节范围：50-500mm/min
- 10、位移速率控制精度：设定值的 $\pm 1.0\%$ 以内；

- 11、有效试验宽度：150 × 150mm
- 12、有效拉伸空间距离：900mm
- 13、主机外型尺寸（长 × 宽 × 高）：600 × 500 × 1750（mm）
- 14、使用电源：ac220v 50hz；
- 15、机台重量：约150kg；

二、控制及数据处理软件功能特色：

- 1、本测控系统核心器件采用进口最新型超高精度64位ad，采样速率最高可达400次/秒；
- 2、采用5.1英寸高清晰大屏幕蓝色lcd显示屏，直接输入试验参数，全中文操作界面层层提示，用户无需操作手册即可轻松操作。
- 3、控制方式：定荷重、定位移、定时间等控制方式可选；
- 4、自动换档：根据负荷大小自动切换到适当的量程，以确保测量数据的准确度；
- 5、单位切换：力量单位：（kg、n、lb）、位移单位：（m、mm、in）
- 6、结果输出：可选配微型打印机，打印测试结果，并具取点即打印功能；
- 7、其他功能：单次试验，手动10点统计，并自动计算平均值，断裂值（适做剥离、撕裂试验），最多可储存5组
- 8、安全保护：超过最大负荷的2~10%时，自动实现安全保护；