Y42F-16C铸钢减压阀

产品名称	Y42F-16C铸钢减压阀
公司名称	上海祝茂阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	嘉定区嘉罗公路800弄86号四幢124室
联系电话	021-37111592 17740805039

产品详情

Y42F-16C水用减压阀产品由上海祝茂阀门有限公司专属提供，了解更多关于Y42F-16C水用减压阀产品信息请与祝茂阀门联系沟通。

Y42F-16C水用减压阀主要技术参数和性能指标：

公称压力(Mpa)	1.0	1.6
壳体试验压力(Mpa)*	1.5	2.4
密封试验压力(Mpa)	1.0	1.6
最高进口压力(Mpa)	1.0	1.6
出口压力范围(Mpa)	0.05-0.55	0.05-0.8
压力特性偏差(Mpa)△P2P	GB12244-1989	
流量特性偏差(Mpa)△P2G	GB12244-1989	

渗漏量	0
工作温度	0℃-80℃

Y42F-16C水用减压阀壳体试验不包括膜片、阀盖。

Y42F-16C水用减压阀技术参数：

1、公称压力：1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa

2、壳体试验压力：P=1.5PN

3.密封试验压力：P=1.1PN

4、出口压力：PN1.0MPa调节阀0.09~0.8MPa

PN1.6MPa调节阀0.10~1.2MPa

PN2.5MPa调节阀0.15~1.6MPa

5、适用介质：水

6、适用温度：0℃～80℃

Y42F-16C水用减压阀主要控制主阀的固定出口压力，主阀出口压力不因进口压力变化而改变，并不因主阀出口流量的变化而改变其出口压力。Y42F-16C水用减压阀适用于工业给水、消防供水及生活用水管网系统。

上海祝茂阀门以人才、信息、质量、效率竭力满足阀门行业日新月异的发展需要。这一系列的质保体系是祝茂阀门在设计、开发、制造、销售、服务于一体的后盾力量，确保了Y42F-16C水用减压阀的质量。公司主导产品有调节阀、减压阀、闸阀、截止阀、蝶阀、球阀、止回阀、隔膜阀、旋塞阀、柱塞阀、疏水阀、电站阀、美标阀、水力控制阀及气动、电动阀门等60多种品种。祝茂将继续发扬"开拓、进取"的创业精神。

祝茂阀门可供应全新《Y42F-16C水用减压阀》的产品信息，提供详细《Y42F-16C水用减压阀》的图纸和说明，提供《Y42F-16C水用减压阀》的参数，给您介绍《Y42F-16C水用减压阀》的使用方法和提供《Y42F-16C水用减压阀》的使用规格，如需要《Y42F-16C水用减压阀》产品说明等相关信息,可与本公司联系。