

影像仪、二次元VMS-2010F

产品名称	影像仪、二次元VMS-2010F
公司名称	吴江市松陵镇恒通机电仪表商行
价格	.00/个
规格参数	品牌:万濠 型号:VMS-2010F 分辨率:0.0005 (mm)
公司地址	中国 江苏 苏州市 吴中区石湖东路159号
联系电话	886 0512 61554005

产品详情

品牌	万濠	型号	VMS-2010F
分辨率	0.0005 (mm)	测量行程	200*100 (mm)
放大倍率	148	操作方式	遥杆控制
测量精度	3u	外形尺寸 (长*宽*高)	1000X600X500 (mm)

f型(增强型)影像仪系列

产品用途

该仪器适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域。在机械、电子、仪表、塑料、等行业被广泛使用.

产品特点

技术规格参数

仪器型号	vms-1510f	vms-2010f	vms-2515f	vms-3020f
金属台尺寸(mm)	354x228	404x228	450x280	
工				
作				
台				
玻璃台尺寸 (mm)	210x160	260x160	306x196	350x250

运动行程（mm）	150x100	200x100	250x150	300x200
仪器重量（kg）	100	110	120	140
外形尺寸 （长x宽x高）（mm）	540x560x850	760x600x900	970x670x940	
z轴升降行程	150 mm			
x、y、z数显解析度	0.5 μ m			
工作距离	92 mm			
x、y坐标示值误差	≤ (3+l/75) μ m (l为被测长度，单位：m)			
影 像 系 统	摄像机	进口彩色1/2" ccd摄像机		
变倍镜头	美国navitar变倍镜头/带同轴光变倍镜头（二选一）			
变倍镜头倍率	0.7—4.5x			
物方视场	11.1-1.7mm (物方视场为对角线的长度)			
视频倍率	23.5-148x			
表面光源与透射光源均用led，亮度可调				
电源180v（ac）-260v（ac）	功率50w（不包含电脑）			
测量与瞄准系统	订货号	vms-f/（选）	vms-f/（选）	vms-f/（选）
	规格	基本型	快捷型	增强型
	十字线产生器	m2d/qim3008软件	m2d/qim3008软件标准球	
	dc3000/dc5000（二选一）	usb-302	m3d-mb软件usb-303	
配置说明		客户自备电脑		
	微型打印机（选购		电脑renishae简易测	

)

头17" 显示器
仪器配件