GRC构件应用GRC装饰构件优势-东莞骏美装饰

产品名称	GRC构件应用GRC装饰构件优势-东莞骏美装饰
公司名称	东莞市骏美装饰工程有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:东莞骏美装饰 型号:jm 材质:GRC构件、eps线条
公司地址	广东省东莞市塘厦镇林村林清路93号
联系电话	0769-87910977 15989924809

产品详情

GRC构件应用GRC装饰构件优势/东莞骏美GRC构件,坚固奈用。

GRC构件是用水泥砂浆作为母材、抗碱玻璃纤维作为增强材料的混合材料。它具有可塑性强、强度高，耐火性好的特点，是一种优秀的新型建筑材料。GRC由两大原材料组成。其一为耐碱玻璃纤维。其二为水泥。国外用的是普通硅酸盐水泥，国 内采用的是低碱的硫铝酸盐水泥(及“ 双保险路线“)。 GRC制品具有高强度、高韧性、耐水、耐火、轻质等优势。可应用于墙板、吊顶板、屋面板、永久性模板及外装饰构件等，既能缩短施工时间又节约材料。在国内
应用的比较多的是板材，针对板材的技术研发比较多，也有相应的验收和检测规范。

GRC构件还可用于外装饰构件。但针对这一方面的研发较弱。目前国内没有设
计和验收规范，也没有产品检测指标。产品良莠不齐。 本文通过实际工程，详细的论述了GRC外装饰构件的设计过程。绘制了深圳职业技术学院的教学楼和行政楼的详细施工图，并对其中教学楼的施工及竣工后的质量 进行了跟踪研究，针对施工中的质量问题进行理论研究。分析产生质量问题的原因，并提出了预防质量问题方法。 本文着重研究GRC构件的连接构造设计。采用教学楼原施工同批构件，采用相同的节点大样对GRC外装饰构件与主体结构的不同锚接方式进行荷载试验，记录加 载时的构件位移和裂缝的产生及宽度变化，并对试验结果进行分析研究，比较不同锚接形式对构件承载能力的影响，提出了几种锚接形式下的构造措施并对节点连接
施工图进行了改进。同时对GRC外装饰构件施工和安装提出了改进意见。
结合工程实际制定了产品的安装流程和工序要求，制定了质量验收标准。 本文对GRC外装饰构件今后的研发方向提出了建议。特别强调今后在继续推行“ 双保险路线 ”时，要重视对低碱环境下预埋铁件耐腐蚀性的研究。提出了GRC外 装饰构件应用中急待解决的几个问题——尽快推出设计规范、施工及验收规范；尽快制定产品生产标准和产品检验标准；完善产品准入制度。GRC构件优势：防腐耐老化、美观时尚、韧性好 、高强度，轻质耐火、不变形、不老化，比一代GRC寿命长20到30年。骏美GRC线条厂家不但技术力量雄厚，设备精良，而且工艺先进，质量过硬，以先进的技术、精湛的工艺，赢得了顾客们的好评。

东莞骏美装饰工程有限公司历时十多年的艰苦奋斗，现已完成了1000多个欧式经典工程的内外GRC线条装饰工程。GRC构件装饰其技艺品位，有目共睹。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

如有需求,请咨询:廖先生

电话:1 5 9 8 9 9 2 4 8 0 9 15302208835