

# 光雅途p6LED吸盘显示屏

产品名称	光雅途p6LED吸盘显示屏
公司名称	深圳市光雅途科技有限公司
价格	388.00/台
规格参数	品牌:光雅途 型号:p6
公司地址	深圳市龙华新区清湖街道清祥路清湖科技园C栋
联系电话	0755-36964938 15889503861

## 产品详情

商品别名：led车载屏，led后窗屏 面向地区：全国 小车后窗显示屏、车载广告屏 led车载屏芯片参数  
一、二极管参数：波段：588-590nm 620-625 亮度：裸晶亮度：175mcd 单管亮度：1200mcd (y) 600(r)  
角度：水平：90度 上下：45度 工作温度：--45 ° c---- +70 ° c 封装：504 (y) 546(r) 二、单元板参数：像素  
构成：1y或1r 像素密度：16x128=2048点/屏 有效显示面积：768mmx96mm 驱动方式：恒流控制方  
式：1/8扫描 单元板重量：1kg 整屏亮度：6000mcd 扫描频率: 120 ± 20hz/s 供电电压：dc5v 功  
率：最大：40w 平均：15w 接口：标准08 抗静电能力：间接放电 ± 8000v 三、遮阳面罩参数 颜  
色：黑色 材质：pv 公差：负公差0.2mm 拉伸强度：47mpa 臂梁冲击强度：11kj/平方米  
热冷变形温度：129 ° c，-49 ° c 信息移动方式：左右移动、上下移动、左拉、右拉、中开合、闪烁等  
信息存储条数：100条 通讯接口：u盘 wifi gprs gps 车载led显示屏优势：1) 高稳定性和可靠性  
全方位测试震动确保产品的稳定性 汽车是一直在移动的，对电子产品的稳定性和可靠性要求很高。  
2) 稳定的电源系统支持 延时开启屏 过载 过流  
过压保护（当电压过低或是过高时自动切断电源，平稳后瞬间恢复供电）车上电源是用电瓶供电，汽车  
在启动、刹车、停止时会产生很高的脉冲电压，如果电源系统不好，就会烧毁显示屏。  
3) 工作温度范围宽 工业级的模块芯片 可控温度范围-40-60 ° c 在北方汽车一般在室外放置。冬天温度可  
能达到-40 ° c,夏天气温可能达到60 ° c,这要求电源和显示屏元器件在宽温度下工作。4) 良好防静电措施  
每张单元板包括控制卡等都有三防漆保护（防潮 防静电 防腐蚀）保证产品的使用寿命更长久。汽车在  
运行当中容易产生静电，尤其是在秋天静电高压可达到数千伏特，如果没有好的防静电措施，很容易损  
坏ic和led灯。5) 亮度合适  
合适的亮度，led显示屏如果亮度不够，白天就看不见，失去了安装显示屏的意义；如果太亮影响行车。  
6) led亮度衰减低 单元板的一致性能好 特别研制的面罩减少了灯的反光。led衰减特点，led亮度是有  
衰减性的，在一年当中有10-70%衰减率质量差的，半年亮度就降低一半，致使无法看清显示内容。  
7) 其他还有外观尺寸等。可以量身定做客户的产品尺寸包括性能。