

# MF26L型双盒防尘半面具

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | MF26L型双盒防尘半面具                        |
| 公司名称 | 山西新华防护器材有限责任公司                       |
| 价格   | .00/个                                |
| 规格参数 | 类型:防尘口罩<br>型号:MF26L<br>规格:47*35*43cm |
| 公司地址 | 太原市尖草坪区新兰路71号                        |
| 联系电话 | 0351-2877747 13834524654             |

## 产品详情

|       |            |      |           |
|-------|------------|------|-----------|
| 类型    | 防尘口罩       | 型号   | MF26L     |
| 规格    | 47*35*43cm | 适用范围 | 工业防尘      |
| 材质    | 硅胶         | 执行标准 | GB2890-95 |
| 呼吸阀装置 | 是          |      |           |

### mf26l型半面罩防尘口罩使用说明书

#### 1用途和特点

新华牌mf26l型半面罩防尘口罩是一种自吸过滤式个人呼吸器官防护器材，过滤元件采用滤尘盒（双盒），产品符合gb2626-2006标准，适用于工业、农业、科研单位、交通等不同领域。

本产品主要由罩体、滤尘盒（双盒）、呼气阀和系带四部分组成，系带可按需要自行调节松紧。

#### 2技术规格

2.1过滤元件级别：kp95

2.2半面罩漏气系数 < 5%

2.3总呼气阻力 < 250pa

2.4总吸气阻力 < 350 pa

2.5连接和连接部件轴向拉力：50n，持续10s不滑脱。

2.6气密性：在60s内，面罩内的负压下降 < 100pa。

### 3使用和维护

3.1使用前应先检查各部件是否装好和致密，如有漏气或破损应及时更换。

3.2佩戴防尘口罩必须保持端正，紧贴面部，包住口鼻，鼻梁两侧不应有空隙，面罩的头带应分别系牢，要调整到面罩不松动，不挤压脸鼻，不漏气。

3.3口罩使用后，应用酒精擦尽各部位汗水冲洗口鼻罩，对滤尘盒外表面也要擦尽。不可用水清洗，以防滤尘盒进水失效。

3.4使用中，当滤烟层失去滤尘作用时，使用者应立即离开工作区域，更换新的。

### 4注意事项

4.1本产品不适用于空气中氧含量低于18%（体积计）的场所。

4.2防尘口罩属一次性使用产品，不得随意拆卸。

4.3本口罩为可更换的过滤元件，不能用于槽、罐等密闭环境。

### 5保养

5.1面罩应贮存在清洁干燥、通风、温度适宜的地方，不得接触有机溶剂。

5.3贮存期：3年。