

水毁河道修复工程格宾石笼 河堤护坡格宾网

产品名称	水毁河道修复工程格宾石笼 河堤护坡格宾网
公司名称	安平县利众丝网制品有限公司
价格	8.20/平方米
规格参数	品牌:利众 型号:10*12 尺寸:4*1*0.5
公司地址	衡水市安平县院西经济开发区
联系电话	0318-8098144 13180016851

产品详情

水毁河道修复工程格宾石笼，河堤护坡格宾网生产厂家报价专线：131-8001-6851，在线qq：2944723729及微信：153-2408-6540.

编织格宾网所用的钢丝是高强度的低碳镀锌钢丝，表面涂以塑料高分子优化树脂膜，其抗锈蚀、耐磨损、抗冲刷、抗断裂才能极强。其编织办法采用双绞格网工艺，是用格宾网机编织成双绞六边形网，双绞方式将钢丝绑在一同构成网状物，即便一两条钢丝断了，网状物也不会解开，异常结实。网里面的缝隙被泥土所填充，并且等里面的植物种子成长后，根系可以更好的固定里面的石块，这样既起到了防护堤岸的作用，也起到了恢复生态、绿化美化河道的作用。

格宾网的材质: 镀锌、PE、PVC、镀高尔凡

1、镀锌大丝号六角网是采用优质低碳钢丝编织,钢丝抗拉强度不少于38kg/m²,钢丝直径可以达到2.0-4.0mm,钢丝表面通常还采用热镀锌保护,镀锌保护层的厚度可根据客户的要求制作,镀锌量最大可以达到300g/ m²。

2、镀锌丝包塑六角网(PVC六角网、浸塑六角网)是在镀锌铁丝的表面包一层PVC保护层,再编织成各种规格的六角网。这层PVC保护层将会大大增加网的使用寿命,并且通过不同的颜色的选择,使其能和周围的自然环境相融合。

3、Zn-5%Al-混合稀土合金镀层,简称Galfan:其性能优越性主要体现为:1.具有较高的抗腐蚀性能,其产品的抗腐蚀性能约是普通镀锌的2-3倍。无论在户外、在潮湿环境、或在海洋气候等恶劣环境,该合金镀层钢丝的抗腐蚀性能均比普通镀锌、电镀锌优越;2.该合金镀层钢丝的延展性及可变形能力极强,甚至超出了它所保护的钢基。能经得起在强力变形工艺条件下缠绕、弯曲的考验,而不必担心镀层的龟裂与脱落;3.该合金镀层钢丝可焊接性能优于镀锌钢丝;

4. 该合金镀层钢丝的锌-铝结构提供了一个极佳的均匀相表面,与其他镀层相比,其合金镀层本质就是一种极好的预处理基底和涂抹黏合剂,这种优良的特性可改善涂抹后的龟裂、腐蚀和起泡。

格宾石笼的基本要求：

- 1.防护材料在激流。涌浪的冲击下应有足够的抗冲击能力和稳定性，不会再急流和波浪的冲加下，发生破损和漂移
- 2.具有一定的柔性，缓解急流的冲击，消能减速，提高本身的抗冲击性能，同时可以补偿堤防基础的塌陷，沉降变化，阻止基础被进一步淘刷。此性能尤为重要
- 3.具有较高的耐磨和耐腐蚀性能，能够在恶劣的自然环境中使用，具有较长的使用寿命。

格宾网用途：

水利工程，公路、铁路路基边坡防护，生态驳岸防护，生态边坡治理，海防工程，灾害防护治理，大型边坡支挡工程，生态河道建设，市政园林。