

HOCH沪川磁力启动起动器电动机保护器9A/LE1-D09/QCX2-093

产品名称	HOCH沪川磁力启动起动器电动机保护器9A/LE1-D09/QCX2-093
公司名称	沪川集团有限公司
价格	54.00/个
规格参数	品牌:HOCH沪川 型号:LE1-D09/QCX2-093 产品系列:QCX2
公司地址	中国.浙江省.温州市.乐清市柳市
联系电话	86-0577-62752999 15869495191

产品详情

一、适用范围		
qcX2系列磁力起动器（以下简称起动器）适用于交流50Hz或60Hz额定绝缘电压为660V，在AC-3使用类别下，额定工作电压为380V时额定工作电流至95A的三相鼠笼型电动机的起动、停止之用，和相应规格的热继电器组合，对电动机的平衡过载、断相进行保护。		
二、正常工作条件和安装条件		
3.1 周围空气温度为：-5 +40 ，24小时内其平均值不超过+35		
3.2 海拔：不超过2000m		
3.3 大气条件：在+40 时大气相对湿度不超过50%；在较低温度下可以允许有较高的相对湿度，最湿月的月平均最低温度不超过2 ，改月的月平均最大湿度不超过90%，因温度变化发生在产品上的凝露情况必须采取措施；		
3.4 污染等级：3级		
3.5 安装类别：III类		

3.6安装条件：安装面与垂直面倾斜度不大于+5°

3.7冲击振动：产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方

三、结构形式

启动器具有防护等级为ip65的外壳，kjc1（cjx2）接触器安装在里面，jrs热继电器通过三根连结线插入接线端，外壳上有两只按钮，绿色为“接通”，红色为“断开”于“复位”。

四、外形及安装尺寸

五、主要技术参数

型号与参数			qcx2-09	qcx2-12	qcx2-18	qcx2-25	qcx2-32	qcx2-40	qcx2-50	
额定工作电流 (a)	380v	ac3	9	12	18	25	32	40	50	
		ac4	3.5	5	7.7	8.5	12	18.5	24	
约定发热电流 (a)			25	25	32	40	50	60	80	
接通最大电流 (a)	380v		90	120	180	250	320	400	500	
	660v		108	144	216	300	384	430	600	
断开最大电流 (a)	380v		72	96	114	200	256	320	400	
	660v		90	1200	10	250	320	400	500	
可控三相鼠笼电动机功率 (kw)	ac-3	220v	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	
		380v	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	
		660v	5.5	7.5	7.5	15	18.5	30	33	
线圈	起动功率 (va)		70				200			
	COS		0.8				0.6			
	吸持功率 (va)		8				20			
	COS		0.3				0.3			
	消耗功率 (w)		1.8-2.8				6-10			

六、接线图

七、订货须知

订货时指明下列事项：1、启动器型号名称；2、控制线圈的频率及电压；3、订货数量；4、例：qcx2-123电磁启动器，控制线圈电压50hz、110v、10台。

<p>沪川集团-----创建一个美丽新世界</p> <p>沪川集团是一家无区域集团，其母公司沪川集团公司的前身乐清市沪川继电器厂始创于1989年，沪川集团是一家集高科技、低压电器、酒店、投资、贸易、家具等产业的多元化产业集团。集团现辖7大专业公司，拥有柳市唯一一家三星级酒店、自营进出口企业及300多家专业协作企业，产品畅销国内及世界30多个国家和地区。主要生产经营指纹识别应用系统、ic卡系统、汽车电器、ip电话系列产品、仪器仪表、静电离子水处理系统、低压电器、家具及配套产品等50多个系列、200多个品种、2000多种规格的</p>	
--	--

产品。集团现有员工1500余人，其中专业技术开发人员78人，房产面积6万余平方米，沪川集团有限公司注册资金人民币5518万元，集团总注册资金人民币为壹亿零叁佰捌拾柒万元，年销售收入2.8亿元。沪川人一直在整合资源，发挥优势，增加新的经济增长点，努力打造“百年沪川”。

沪川集团在不断发展的进程中，逐步形成了自己的企业文化体系，这就是以“

修身、齐家、立业、助天下”为企业理念，将“以发展吸引人、以事业凝聚人、以工作培养人、以业绩考核人”为用人准则，以“实现企业发展与个人成功高度和谐统一”为企业文化建设的核心，为使企业员工业务水平、综合素质与企业同步协调发展，集团经常组织员工外出学习、考察、培训，通过建立健全学习型组织、创业型团队，提高员工满意度，倡导人性化管理，是增强企业可持续发展的有力保证。

与此同时，“发展企业、回报社会”是沪川不变的追求，先后投入扶贫救灾、军民共建、员工互助、设立两个奖学金等社会公益事业，积极回报社会，实践着“修身、齐家、立业、助天下”的誓言。

护。

如有任何疑问，请联系客服，我们将尽快给您答复！！

如对产品有任何改进的建议和意见，也请和客服沟通，我们会尽快和技术人员沟通并加以改进！！谢谢配合！！

本产品的品牌是HOCH沪川，型号是LE1-D09/QCX2-093，产品系列是QCX2，用途是直接起动，额定电流是9（A），额定电压是380（V），额定绝缘电压是690（V），防护等级是IP65，类型是磁力起动器，应用场景是电动机控制与保护，操作方式是手动，额定冲击耐受电压是6（KV），产品认证是CCC，加工定制是是，规格报价是QCX2-093220V,QCX2-093380V