

薄涂型环氧树脂地坪漆 地面漆 环氧地坪漆价格

产品名称	薄涂型环氧树脂地坪漆 地面漆 环氧地坪漆价格
公司名称	广州市双纬化工有限公司
价格	22.00/KG
规格参数	品牌:双纬 型号:SW
公司地址	广州市黄石西路268号飞马装饰总汇J211
联系电话	86-02026271120-36408766 13926077018

产品详情

环氧树脂地坪漆要求耐磨损、耐强力冲击、装饰效果好的地坪，特别适用于机场、大型商场、展览厅、地铁、生、高级娱乐及商用大楼、食品生产、办公室及学校的实验室等重视外观清洁，靓丽、耐久性好的地坪。

适用范围 机械、食品、医药、化工、烟草、饲料、纺织、服装、家俱、塑料、文体用品等制造工厂作业场所的水泥及水磨石地面。

技术指标

试验项目	指标	
干燥时间，H	表干（H）	4
	实干（H）	24
附着力，级	1	
铅笔硬度	2H	
耐冲击性，Kg·cm	50通过	
柔韧性	1mm通过	
耐磨性（750g/500r，失重，g）	0.04	
耐水性	48小时无变化	
耐10%硫酸	56天无变化	
耐10%氢氧化钠	56天无变化	
耐汽油，120#	56天无变化	

<p>性能特点 防尘，防潮，耐磨。</p> <p>便于清洁，施工快捷，维护方便，物价低廉。</p> <p>附着力强，柔韧性好，耐冲击。</p>	耐润滑油	56天无变化
<p>厚度 0.3mm-1mm</p>	施工工艺	
<p>基础要求 基层混凝土要求水泥地面收光，水磨石地面，地板砖，做过地坪漆的旧地面翻新。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.打磨清洁地面; 2.用甲组份滚涂封闭底漆,增加附着力; 3.按重量配比:甲:乙=1:1混合搅拌均匀,加入适量(石英粉、滑石粉)刮填地面一至两遍; 4.待固化后,打磨批刀痕等缺陷处,清洁干净; 5.充分搅拌均匀乙组色漆,按得重量配比甲:乙=1:1调配后滚涂,达到色泽一致; 6.用甲组罩光一遍,增加漆面硬度和光泽度; 7.涂漆10-24小时后,人可行走,两至三天可走汽车、叉车. 	