

JHH-4矿用本安接线盒 煤矿专用接线盒

产品名称	JHH-4矿用本安接线盒 煤矿专用接线盒
公司名称	浙江荣通防爆电器设备有限公司
价格	14.00/个
规格参数	品牌:荣通 型号:JHH-4 净重:0.6
公司地址	浙江乐清象阳工业区
联系电话	0577-27783191 15967734041

产品详情

规格：JHH-4（四通）

名称：矿用本安电路用电缆接线盒 技术参数：工作电压 60V、工作电流 1A、接触电阻 0.01

适用范围：

适用煤矿井下瓦斯和煤尘爆炸的环境，作为电气设备之间，连接本质安全型电路的电缆接线、分线之用

接线用途：该产品只能适用于本安电路连接 订货须知：订货时需说明订货数量、规格及配接电缆型号

防爆型式：矿用本质安全型。 防爆标志：Exib 。 二、使用环境

a、环境温度-10 ~+40 ； b、相对湿度： 95%（+25 时）； c、大气压力：86-106KPa；

d、环境中无爆炸性气体及煤尘等易爆物质； e、环境中应无腐蚀性气体；

产品型号及规格；JHH本安接线盒，矿用接线盒，本安电路用电缆接线盒，JHH-4（四通）矿用接线盒，JHH-4接线盒，JHH-2二通本安型接线盒，矿用电缆接线盒，60V矿用本安电路用接线盒，1A本安型接线盒，JHH接线盒。

JHH-4矿用本安电路用接线盒

JHH-4矿用本安电路用接线盒适用于煤矿井下、地面的环境。用来连接传输本安信号的电缆。以延续电信号的传输，或使某一方向的信号通过电缆传输到另外一至三个地方。具有体积小、重量轻、安装方便等特点。外壳材料采用阻燃ABS工程塑料，电缆引出装置采用橡胶压紧式密封，具有阻燃、防静电、密封性能好等特点。 主要技术指标:

1、防爆型式：矿用本质安全型；防爆标志：ExibI

2、正常工作环境条件：环境温度：（0~40） 相对湿度： 98%（25）

大气压力：（80~116）kPa 煤矿井下爆炸性混合物的环境 3、接点容量：30V/1A

4、接触电阻： 0.01 5、允许电缆直径： 12mm； 13.5mm 6、接线芯数：4线

7、通路数：3个 8、外形尺寸：200×140×44（mm） 9、质量：500g