

德传R50系列多端口路由器

产品名称	德传R50系列多端口路由器
公司名称	深圳市德传技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:德传 型号:R50
公司地址	广东深圳市南山区西丽镇茶光路1063号一本电子商务大厦C座318室
联系电话	18682148648 13827427960

产品详情

深圳市德传技术有限公司

手机：18682148648（易工）

QQ：97047828

德传工业路由器优势：

M2M远程管理平台：可以实时检测设备在线情况，当地网络信号强度，远程修改参数，批量终端设备集中式管理

自诊断：网络永远在线模式，适用于网络信号差，环境恶劣等地

外置接口丰富：德传现推出串口RS232、RS485、RS422、TTL、网口等已满足不同客户设备采集需求

可移动和安全性：无线网络传输极大方便了现场组网施工，各种专网技术的实现，安全性也有保证

德传工业路由器兼容DTU功能：简单操作，便于维护

R50系列移动宽带Router是一种物联网无线通信路由器，采用公用3G（WCDMA/HSUPA/HSPA+、EV-DO）、4G LTE等移动宽带网络为用户提供方便快速的网络传输功能。

该系列产品采用高性能的工业级32位通信处理器，以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台，为用户提供安全，高速，稳定可靠的3G/4G无线路由网络，提供4个LAN口、1个WAN口、485/232和WIFI接口的无线路由器。

该系列产品已广泛应用于金融，邮政，智能电网，智能交通，环保监测，消防监控，安防监控，水利监测，公共安全，广告发布，工业控制，地震监测，气象监测，仪表监测等行业。

产品规格

无线参数

无线模块：工业级无线模块

标准及频段：FDD-LTE (Band1/3/5)

TDD-LTE (Band38/39/40/41)、TD-Scdma (Band34、Band39)

HSPA (900/2100MHz) / GSM850/900/1800/1900MHz

EV-DO&CDMA 1X (800MHz)

理论带宽：FDD:100/50Mbps、TDD:61/18Mbps

发射功率：<24dBm

接受灵敏度：<-109dBm

WIFI 无线参数

标准及频段带宽 支持IEEE802.11b/g/n 标准，最高速率达 150Mbps / 300Mbps【可选】

安全加密 支持 WEP、WPA、WPA2 等多种加密方式，可选 WPS 功能

发射功率 16-17dBm (11g)，18-20dBm (11b) 15dBm (11n)

接收灵敏度 <-72dBm@54Mbps

接口类型

LAN：4个以太网接口 (RJ45 插座)，自适应MDI/MDIX，内置电磁隔离保护

WAN：1个WAN口，自适应MDI/MDIX，内置电磁隔离保护

工业接口：1个通信RS485/RS232接口，适用于本身带有RS485/232接口的采集设备

指示灯：具有“WAN”、4X“LAN”、“WLAN”、“NET”指示灯，其中“NET”灯为三色灯

(红：网络信号差；橙：网络信号一般；绿：网络信号良好)

天线接口：3个标准SMA 天线接口 (WIFI/GPS 和2 x 3G)，特性阻抗50 欧

SIM/UIM 接口：SIM/UIM 卡工程卡盖，保护插卡不被掉落。1.8V/3V 自动检测

电源接口：7.5V~32V (标配DC12V/1.5A)，内置电源瞬间过压保护

Reset 复位按钮：通过此按键可将Router的参数配置恢复为出厂值

供电

? 标准电源：DC 12V/1.5A

外形特性

? 外壳：铝合金型材外壳

? 外形尺寸：150 × 102 × 25.5mm

? 重量：约530g

其他参数

? CPU：MIPS32 74K Core. 533MHz/560DMIPs

? Flash/RAM：64Mb / 256Mb

? 工作温度：-30~+75

? 存储温度：-40~+85

? 相对湿度：< 95%无凝结