

农业大棚孵化养殖智能温湿度控制器 恒温恒湿温度传感器探头

产品名称	农业大棚孵化养殖智能温湿度控制器 恒温恒湿温度传感器探头
公司名称	青岛佰利鑫自动化仪表有限公司
价格	180.00/台
规格参数	品牌:佰利鑫 型号:BLX-T20- 加工定制:是
公司地址	青岛市城阳区和阳路
联系电话	0532-66798697 13356893339

产品详情

农业大棚孵化养殖智能温湿度控制器 恒温恒湿温度传感器探头

青岛佰利鑫仪表大量现货供应温湿度类产品：壁挂式温湿度传感器，风管式温湿度变送器，智能温湿度控制器，温湿度数显表，温湿度探头！欢迎来电咨询

概述：

温湿度控制器是对温度和湿度进行测量、监控的仪器仪表，主要用在需要控制温度和湿度的场所.温湿度控制器包括各种规格，可控制不同参数的温湿度。热电阻pt100：通过感应温度变化达到阻值的变化。

青岛佰利鑫仪表大量现货供应温湿度类产品：壁挂式温湿度传感器，风管式温湿度变送器，智能温湿度控制器，温湿度探头！欢迎来电咨询

温度变送器：

1.通过确认阻值的不同计算出当前的温度

2.再根据热电阻的阻值变送输出对应的标准信号(4-20ma) 值即：温度变化--热电阻--电阻变化--温度变送器-4~20ma信号

pt100的量程为：-199.9度-600.0度.温度变送器就把这个转化为标准信号后对应的4ma就是-199.9度20ma就是600.0度.通过确认变送器输出的电流大小就可以知道当前的温度值

产品优势特点：

采用电容式湿度传感器，温度、湿度精度更高、范围宽、响应速度快适用于烤房、配电箱柜、箱变设备、粮库、仓库、机房、养殖、纺织业等场合，加温、加湿、降温、除湿四种输出模式任意组合

2、技术规格

2.1显示：0.36英寸高亮度红色led

2.2测量分辨率：温度0.1，湿度0.1%rh测量精度：温度 ± 0.5 ，湿度 $\pm 3\%$ rh(5~95%rh)

2.3测量控制周期：0.5秒

2.4显示范围：温度-19.9~80.0；湿度0.0~99.9%rh

2.5控制输出：两路继电器输出，触点容量10a/250v ac 10a/28v dc

a1为温度控制输出，a2为湿度控制输出

两路可独立设置控制值及回差值

2.6电源：ac85~265v功耗小于4va

2.7工作环境：控制器：-10~70，湿度低于90%rh

传感器：-40~80，湿度0-99.9%rh

(其它要求可定制)

本产品的品牌是佰利鑫，型号是BLX-T20-，加工定制是是，测量精度是0.5，结构型式是嵌入式，显示方式是数码管，外形尺寸是48*48（mm），开孔尺寸是44*44（mm）

农业大棚孵化养殖智能温湿度控制器 恒温恒湿温度传感器探头