

三合一风速温湿度仪 温湿度仪 温湿度仪表

产品名称	三合一风速温湿度仪 温湿度仪 温湿度仪表
公司名称	费尔伯恩精密仪器（上海）有限公司
价格	7330.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:BOEN 型号:38382
公司地址	上海市浦东新区联明路598-1号7幢102室
联系电话	0 21 61843692 18049859399

产品详情

三合一数字手持式风速、温湿度仪介绍：

大屏幕led显示屏。

仪器由镍氢无记忆充电电池供电。可反复充电长久使用。(配带充电器)仪器的敏感元件采用了薄膜铂热电阻器，工作稳定可靠、寿命长、灵敏度高、互换性好。探头采用坚固耐用的薄膜电阻(陶瓷制造)属最新技术，比一般热敏电阻式(玻璃制)要寿命长且不易碎.温湿度探头选用进口集成元件，反应快，线性好读数准确。操作简单、使用方便、仪器开机后不需任何调节便可使用.采用数字式ad转换器，微电脑精确软件

校对

线性，显示反应速度比一般模拟ad式的微风仪要快三倍。质量技术在同类产品中处于领先地位.仪用途：

数字式微风速/温湿度仪,是用来测量常压下的环境气候。适用于公共卫生、劳动卫生、环境监测等行业部门,测量室内风速温湿度或相关场所。

工作原理：

风速敏感元件(热敏电阻)通过电流后,温度升高,电阻值增大.当有气流流过敏感元件时,温度降低,阻值减小.将电阻值的变化转换成风速量,以数字的形式进行显示.

结构：

数字式微风速温湿度仪由主机及传感器（探头）两部分组成。主机上设有电源开关，档位切换按键，充电器插口，调零孔及显示器等。传感器由可伸缩的测杆，信号电缆，探头及其保护罩（可上下移动）等构成。

参数：

量程范围	风速:0.00-10.00m/s湿度:0%~100%r.h.温度:-20 ~ +60
分辨率	0.01m/s、0.1% r.h、0.1
准确度	风速 $\pm 5\%$ 、湿度: $\pm 3\%$ rh、温度 ± 0.8
显示	4四位数液晶显示lcd，按键切换
尺寸	主机尺寸：180x65x30mm
重量	约380g
使用环境	温度0~40，湿度0~85%rh
供电电源	内置可充电电池供电
附件	便携盒，使用说明书，电池充电器

本产品的加工定制是是，品牌是BOEN，型号是38382，规格是主机尺寸：180x65x30mm，适用范围是温湿度分析