

# 供应河道护坡护堤工程蜂巢型高锌格宾石笼厂家

产品名称	供应河道护坡护堤工程蜂巢型高锌格宾石笼厂家
公司名称	安平县中石丝网制品有限公司
价格	5000.00/6.9
规格参数	品牌:利众丝网 型号:lz-03 运输:物流货运
公司地址	衡水安平县院西村
联系电话	0318-8098144 13180015361

## 产品详情

131-8001-5361 杨春美 在线咨询：QQ 2660362416 安平利众丝网厂家专业生产销售石笼网、格宾网、雷诺护垫、铅丝笼、铅丝石笼、格宾挡墙。参与工程铺设尺寸设计、施工现场安装指导。保证让您的工程完美交工，您的满意就是我们最大的追求与财富。

格宾石笼是使用机器将金属线材单向搓捻两周编织的六角形网制成的网箱。分表面金属镀层和表面PVC/PE土层两个大类,使用的金属线径是根据六角形的大小而不同。生产过程是经织网、剪切、锁边和绑扎后制成的

格宾石笼具有抗变形能力强,渗透性好,抗腐蚀能力强,有利于植物生长,造价较低,施工方法简易等显著优点,是城市内河整治工程中很有前途的护坡材料。采用格宾石笼护坡,既能解决河道冲刷问题,同时又能解决人与环境和谐、共生的需求。

### 格宾石笼防护技术特点

1 亲水性：宾格网石笼内的孔隙利于水体流动，为实现水土自然交换创造条件，适宜水中生物和微生物生存。从而使水体自净能力得以增强，保护和改善了水源、水质。

2 实施植被绿化：铺设的土层或土壤在宾格网石笼防护工程填充料间的间隙中自然沉淀，为绿化植被创造了生存环境，无需撒种，植物也会在沉积的泥土中自然长出。自然生长的植物抗逆性强，适应当地气候地理生长条件，能够长时间维持水边的植被环境，实现优化美化环境、改善生态环境。

3 整体稳定性：格宾网为双绞网格状结构，由专用机械编织而成，箱笼的局部损坏不会对其整体性造成影响。全部工程可由低碳钢丝的适应度变形而连成整体不需分缝，即使有不均匀沉陷整体结构不会产生裂缝或出现严重问题。

4 透水性好：用网箱垒成的挡风墙其砌体填土的水可由填充的孔隙排出，渗入墙后土的地表水也可通过砌体很快的排出，降低墙体后地下水位，从而减少填后地下水压力。

5施工方便、快速：格宾网箱体可按设计图，工厂化制作半成品，施工则按设计图组装定制，铺设在整理好的突破上或挖好的基坑上，铺成护坡或砌垒成箱笼挡风墙，灌进填充料加上盖网则成。操作简单受气候干扰小，适宜机械化操作，即可保证施工质量又可加快速度。

6耐久性好，使用寿命长：格宾网网丝材料采用热镀锌或镀高尔凡锌铝合金工艺是表面镀层更加稳定，有效减少钢丝氧化作用、经涂塑后的钢丝能有效提高使用寿命。对于永久性的水利工程要求材料的使用年限在30年以上，则需要增加原材料的镀层附着量或选用经过测试的增加耐腐蚀的原料以及在钢丝表面增加树脂膜镀层。

格宾网规格：

格宾笼			
网孔名义尺寸 (mm)	使用线径（金属线） (mm)	使用线径(PVC金属线)/ 内径/外径(mm)	最大宽幅 (m)
60X80	2.0-2.8	2.0/3.0-2.8/3.8	4.3
80X100	2.2-3.2	2.2/3.2-3.0/4.0	4.3
80X120	2.2-3.2	2.2/3.2-3.0/4.0	4.3
100X120	2.4-3.5	2.4/3.4-3.2/4.2	4.3
100X150	2.4-3.5	2.4/3.4-3.2/4.2	4.3
120X150	2.7-4.0	2.7/3.7-3.5/4.5	4.3