

供应高温设备专用涂料 有机硅耐高温防腐漆

产品名称	供应高温设备专用涂料 有机硅耐高温防腐漆
公司名称	天津市双狮涂料有限公司
价格	38.00/kg
规格参数	品牌:双狮 型号:有机硅耐高温漆 包装:20kg/桶
公司地址	天津市武清区曹子里镇正华道2号增2号(注册地址)
联系电话	15510888577

产品详情

耐高温漆

双狮耐高温漆多种颜色可调，常温干燥后，即可包装、运输；经高温烘干后，具备完整的防锈防腐性能，耐热温度200 ~ 1200 。耐高温漆用于200-1200 以下的钢铁构件，特别适用于冶金、航空、电力等高温部分设备防腐，如钢厂高炉、热风炉外壁、高温烟囱、烟道、高温热气管道、加热炉、热交换器、锅炉、高温机械等。

www.shuangshituliao.com/youjiguinaigaowenqi-541.html

产品数据

体积固体份：35%； 膜厚：干膜：25 μm；湿膜70 μm

理论涂布率：10m²，25 μm 实际涂布率：允许适量损耗

包装规格：20公斤 耐热温度：200 ~ 1200

漆膜颜色：W61型号：铝粉、黑白灰、红黄蓝绿等；WE61型号：灰白、红黄蓝绿等

双狮耐高温漆分为两种不同型号，包括WE61和W61两种。产品颜色不同对应的价格不同。

耐温范围包括：200、300、400、500、600、700、800、900、1000、1100、1200，耐高温漆以100为间隔，每种规格的产品对应不同的价格，详情可咨询双狮涂料业务人员

技术指标

柔韧性：1mm

附着力：1级

耐冲击强度：50kg.cm

耐热性（200~1200，4h）：漆膜完好

贮存期：贮存于凉爽及干燥环境中，且远离火源、热源；保质期1年。

闪点：23。

比重：1.3kg/L（受颜色影响）。

施工参考

表面要求：用于已涂耐高温底漆的表面，保持清洁、干燥。

高压无气喷涂：最大稀释量0~15%；喷孔0.4~0.5mm；喷出压力12~15MPa

有气喷涂：最大稀释量5%~20%；喷孔2.0~2.5mm；喷出压力0.3~0.4MPa

干燥时间：表干2h，实干24h

配套体系：耐高温漆分为底漆和面漆，可相互配套使用。

耐高温漆底材温度应不低于5并高于表面3，相对湿度25%~75%。低于5的环境下，该漆也可施工，但需提前确认。

联系我们

天津市双狮涂料有限公司-耐高温漆

官网：www.shuangshituliao.com

销售热线：022-82962287 022-29470059

业务咨询：15222809332 13132299349 15620709978

地址：天津市武清区曹子里乡工业区

双狮简介

天津市双狮涂料有限公司位于天津市武清区曹子里花乡工业区，企业注册资金1200万元，占地面积16000平米，致力于耐高温漆及防腐涂料的研发与生产，是一家具备年生产专业涂料10万吨的现代化化工企业。公司旗下品牌“双狮涂料”产品包括十余个大类，主要产品包括：耐高温漆、氟碳漆、聚硅氧烷漆、丙烯酸聚氨酯漆、环氧云铁中间漆、氯化橡胶漆、环氧富锌底漆、无机富锌底漆、冷镀锌涂料、环氧煤沥青漆、环氧玻璃鳞片涂料、环氧酚醛漆、环氧地坪漆、丙烯酸油漆、硅烷浸渍剂、高氯化聚乙烯漆、汽车构件防锈漆等等。双狮严格按照ISO9001标准推行统一标准的产品质量保障体系，对产品实行全过程监控，让使用双狮产品的用户安心、放心、称心。