

天津厂家直销BL-W50C船用温度控制器

产品名称	天津厂家直销BL-W50C船用温度控制器
公司名称	天津市比利科技发展有限公司
价格	10.00/1
规格参数	品牌:比利科技 型号:BL-W50C
公司地址	天津市西青区创新六路2号华鼎一号2号楼2门3层
联系电话	18902162656

产品详情

bl-w50c船用温度控制器

应用领域：

主要适用于对铜和铜合金无腐蚀作用的气体，蒸汽等气体介质或液体介质。

产品特点

本系列控制器是超小型设计，具有结构紧凑、体积小且抗震性能好等特点，可用于中性介质，适用于防水防尘的场合。性价比高，稳定性强。允许开关动作频率较高100次/分。

一、技术参数：

1.仪表参数

	bl-w50c-a防水型	bl-w50c-b普通型
外壳防护等级	ip44	ip40

抗振性能	2-25hz ; 1.6mm 25~100hz ; 40m/s ²	10-60hz ; 0.075mm 60~150hz ; 10m/s ²
触点容量	ac 380v 3a(阻性) dc 220v 2.5a(阻性)	
安装位置	前后左右各倾斜22.5°能正常工作	前后左右各倾斜10°能正常工作。(下表中序号5-10各规格温包应尽可能与壳体下壁装在同一水平位置上,以减少液柱引起的附加误差。)
毛细管长度	1,3,5,8,10,12m在订货时必须注明毛细管长度。	

2、设定值参照表

· 切换差可调

序号	设定值调节范围	切换差调节范围	环境温度	设定值误差 ±	重复性误差	
01	-60~-30	3~5	-25~55	4	2	
02	-40~10		高于被控温度3 最不低于-25 最高至55	2		
03	-25~0					
04	-15~+15					
05	10~40		-25~55			
06	40~80		-25 至低于被控温度3 , 至最高55			
07	60~100		-25~55	3		3
08	80~120					

09	110~150		+5~55		
10	130~170				

二、仪表选型

型 号				说 明
bl-w50c	-	/	/	
仪表类型	a			防水型，铸铝壳体，满足船用条件
	b			普通型，酚醛压塑粉壳体
设定值调节范围		01		设定值调节范围参照设定值参照表
		02		
		03		
		04		
		05		
		06		
		07		
		08		
		09		
毛细管长度			1	1米

(在订货时必须注明毛细管长度)

3 3米

5 5米

8 8米 (设定值调节范围为10~40 毛细管8米)

10 10米

12 12米