

天津厂家直销BL-W541防爆型温度控制器

产品名称	天津厂家直销BL-W541防爆型温度控制器
公司名称	天津市比利科技发展有限公司
价格	10.00/1
规格参数	品牌:比利科技 型号:BL-W541
公司地址	天津市西青区创新六路2号华鼎一号2号楼2门3层
联系电话	18902162656

产品详情

bl-w541防爆型温度控制器

应用领域：

主要适用于流动的中性气体和液体介质。

一、概述

控制器采用带毛细管温包式传感器。可用于流动的中性气体和液体介质,如果介质为腐蚀性,安装时可选用不锈钢温包保护套套在铜质温包外。控制器的设定值可调,调节范围 - 30 ~+280 。

二、产品特点

可以远传信号,可做成防爆型,安装灵活,使用方便,无需特殊的安装固定。密封式开关安全可靠。

三、技术参数：

1.仪表参数

工作参数	毛细管式	温包式
------	------	-----

	普通型	防爆型	
开关元件	微动开关	密封开关	微动开关
防爆等级	——	exed ii ct4~t6	——
外壳防护等级	ip 65	ip 54	ip65
环境温度	-25 ~60	-25 ~50	-25 ~ 最大允许温度
毛细管长度	1.5m~3m(为标准长度, 最长可为6m, 应在合同中注明)	1.5m~3m(为标准长度, 最长可为6m, 应在合同中注明)	——
安装位置	——	垂直于水平面	——
抗震性能	20 m/s ²	max : 20m/s ²	bk : 40m/s ² bb/bx : 20 m/s ²
温包材料	铜	铜	铜
重复性误差	3%	3%	3%
触点容量	ac 220v 6a(阻性)	dc 250v 0.25a(阻性) 60 wmax ac 250v 5a(阻性) 1250 vamax	ac 220v 6a (阻性)

2、设定值参照表

序号	设定值调节范围	类别	切换差不可调			切换差可调		最大允许温度
			可做防爆	无防爆		可做防爆		
			切换差不大于	小切换差	重量kg	切换差不大于	重量kg	
01	-30~+40	毛细管式	2	1.5	0.95	6.5	1.00	+70
02	+10~+75		2.5	2		4		+95
03	+60~+165		4	3		6		+190
04	+160~+280		6	4		8		+320
05	-20~+30	温包式	1.5	1.2	0.8	2	0.85	+40
06	0~+50		1.5	1.2		2		+65
07	+20~+70		1.5	1.2		2		+85

四、仪表选型

型 号						说 明	
bl-w541	-	/	/	/	/		
仪表类型	a					带毛细管温包式	
	b					温包式	
防爆类型		f				防爆	

	p			不防爆
切换差类型		k		可调
		b		不可调
		x		不可调小切换差（无防爆）
设定值调节范围		01	设定值调节范围参照设定值参照表	
毛细管长度			***	1.5m~3m(为标准长度,最长可为6m,应在合同中注明)