

QY65-20-5.5油浸式潜水深井泵增压泵

产品名称	QY65-20-5.5油浸式潜水深井泵增压泵
公司名称	河北利欧水泵制造有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:河北利欧水泵制造有限公司 型号:QY65-20-5.5 功率:5.5KW
公司地址	河北省保定市安国市
联系电话	15230296665

产品详情

qy油浸式潜水泵的产品简介：

qy油浸式潜水泵(以下简称电泵),由水泵、密封、电动机三部分组成。水泵位于电泵上部,为离心式或轴流式异步电动机。水泵和电动机之间采用内装式整体机械密封,每个固定止口密封处采用“o”形油橡胶密封圈作静密封。

qy油浸式潜水泵的详细资料：

qy油浸式潜水泵简称潜水泵是水泵和三相异步电动机合成一体的电力排灌设备。具有可靠的防水密封性能，体积小、重量轻、不需泵房，不需灌引水，使用维护和管理均为方便。

qy油浸式潜水泵产品用途 1、农田园林的排灌、井灌、喷灌 2、井下提水，水塔送水 3、排涝防汛 4、船舶仓底排水 5、城建、工矿给排水

例如:qy65-7-2.2 qy-油浸式潜水泵 65-流量(m³/n) 7-扬程(m) 2.2-电机功率

qy油浸式潜水泵特点

qy油浸式潜水泵结构紧凑、轻便易移、轴承润滑条件好，噪音小、寿命长。整体机械密封，经久耐用，安全可靠。该系列电泵是广大农户、工矿企业广泛使用的电力排灌设备。用于农业排灌、园林声喷灌、喷泉供水、井水提水、水塔送水、城建、工矿企业用水等场合的给水与排水。

qy油浸式潜水泵使用条件 1、输送介质的温度小于+40 ； 2、介质ph值在6.5-8.5之间； 3、水中固体杂质比不超过0.1%粒度不大于0.2mm； 4、电泵应在额定扬程附近的适当范围内使用。工作扬程不能低于额定扬程的85%，低于此时容易引起热保护器工作，使电泵停止运行，影响正常使用； 5、电源频率为50hz，电压使用范围在342-420v之间，且三相电压必须平衡，如使用地距电源较远，需加长电源输送线，那么电源线的截面积必须大于电泵电缆线的截面积（即1.5mm²以上），使电压稳定在342-420之间； 6、三相电泵不得缺相使用，请加装过电流和漏电保护器。