

欠载保护汽车充电桩

产品名称	欠载保护汽车充电桩
公司名称	苏州润联电子制造有限公司
价格	30000.00/1
规格参数	品牌:润联
公司地址	苏州吴中区临湖镇荡湖路工业厂房2幢
联系电话	0512-33333388 15995420915

产品详情

挂壁式电动汽车交流充电桩

产品认证：CE、CCC

充电电流：32A

适用范围：电动汽车轿车

输出参数：5-7KW

外形尺寸：320X150X500mm

输入参数：220V

品牌：润联

型号：RLG-32-I

加工定制：否

车辆连接器具备功能：

2.2.2.1交流充电桩采用双向插头的车辆连接器与电动汽车车辆插孔连接。

2.2.2.2连接顺序：连接时应首先连接接地线，最后连接控制导引电路；在脱开的过程中，控制导引电路应该首先断开，最后断开接地。

2.2.2.3车辆连接器应有锁紧装置用于防止车辆连接器与电动汽车连接时意外断开。

2.2.2.4车辆连接器应具备防误操作功能。

充电桩功能

其主要的功能包括以下几项：

- 1、界面显示：显示提示信息、用户IC卡信息、充电相关信息等内容，是充电装置提供给用户和管理员的唯一可视内容；
- 2、身份识别：读取IC卡内信息，识别用户身份及相关信息；
- 3、充电操作：提供操作按钮，用于用户充电操作和管理员管理操作；
- 4、控制输出接触器：管理输出接触器，实现对充电输出的控制；
- 5、与充电机交互：向充电机发送控制指令、开关量信号，控制充电机启动与停止，获取充电机工作状态信息；
- 6、管理电能表：与电能表通信，获取充电电量信息；
- 7、费用收取：收取充电费用，进行卡内余额信息的读写操作；
- 8、票据打印：打印用户充电费用的票据；
- 9、数据管理：管理各项数据，保护数据的完整性、安全性，提供管理员查询、拷贝、删除等功能；
- 10、系统配置：管理员进行系统配置，实现不同充电装置的相关设置；
- 11、远程监控：接收远程监控主机的指令，传送相关数据信息，执行控制指令；

欢迎免费运营投放、加盟！！！！

申请方条件1：目前只支持中国大陆企业单位及个人。

申请方条件2：具备合适的场所和电力设施供电条件。

申请方条件3：具备完善的设备监管和看护管理条件。

申请方条件4：设备故障后具备高效的服务时间反馈及告知运营商义务。

申请方条件5：遵循中国法律法规，拒绝一切不道德商业行为。