

DCH系列大豆油型胶印油墨连接料

产品名称	DCH系列大豆油型胶印油墨连接料
公司名称	深圳市九彩实业有限责任公司
价格	20.00/KG
规格参数	品牌:德瑞 型号:DCH3101
公司地址	深圳市光明新区公明镇上村莲塘工业区
联系电话	0755-29892588 13923493006

产品详情

DCH系列大豆油型胶印油墨连接料/联结料

本公司新近推出DCH系列环保胶印油墨树脂油，是以环保大豆油、高结构辛基酚醛改性松香树脂、油墨溶剂油及油墨助剂经优化配比和特殊工艺精炼而成，此系列产品大豆油含量高，其油墨具有气味低、颜色浅、身骨好、固着快、光泽高、网点清晰、抗水性好、且对润版液有较宽的适应性，是目前环保大豆平版胶印油墨生产的优质选择。

DCH 系列胶印油墨连接料(软树脂)

DCH3101胶质油连接料

主要特征：该产品为辛基酚改性树脂、豆油、醇酸树脂、高分子助剂经特殊工艺炼制而成，具有环保性好、光泽高、抗水性好、成胶性好、身骨好，网点清晰等特点。

技术指标：外观：琥珀色透明液体，粘度($\text{mpa} \cdot \text{s}/25$)：180000-300000，粘性(TV)：12-16，流动度(mm)：28-32，色泽(Fe-Co)：12#。

主要用途：环保型大豆油平版胶印油墨、轮转胶印油墨。

DCH3102树脂油连接料

主要特性：该产品为多种辛基酚改性树脂、豆油及豆油改性物经特殊工艺炼制而成，具有环保性好、光泽高、溶解性好、流平性好、固着快等特点。

技术指标：外观：琥珀色透明胶状液体，粘度($\text{mpa} \cdot \text{s}/25$)：35000-50000，粘性(TV)：15-20，流动度(mm)：38-43，色泽(Fe-Co)：12#。

主要用途：环保型大豆油平版胶印油墨、轮转油墨。

DCH3103胶质油连接料

主要特征：该产品为辛基酚醛改性松香树脂、豆油、醇酸树脂及高分子助剂经特殊工艺炼制而成，具有环保性好、抗水性好、成胶性好、身骨好，网点清晰等特点。

技术指标：外观：琥珀色透明液体，粘度($\text{mpa} \cdot \text{s}/25$)：150000-250000，粘性(TV)：15-20，流动度(mm)：30-35，色泽(Fe-Co)：12#。

主要用途：环保型大豆油平版胶印油墨、轮转胶印油墨。

DC6130树脂油连接料

主要特性：该产品为多种辛基酚改性树脂、豆油及豆油改性物经特殊工艺炼制而成，具有气味低微，颜色浅，环保性好、光泽高、溶解性好、流平性好，固着快等特点。

技术指标：外观：琥珀色透明液体，粘度($\text{mpa} \cdot \text{s}/25$)：65000-75000，粘性(TV)：7-12，流动度(mm)：30-35，色泽(Fe-Co)：12#。

主要用途：无溶剂胶印油墨、环保型大豆油平版胶印油墨、轮转油墨。

DCH系列大豆油改性平版胶印油墨连接/联结料主要分为大豆油树脂油，大豆印油胶质油和大豆油长油醇酸树脂，可用于环保单经纸胶印油墨、亮光胶印油墨、四色版树脂胶印油墨、铅印油墨、一体机油墨、轮转胶印油墨。