

# 化工厂用耐酸砖，冶炼厂用耐酸砖，众光防腐蚀耐酸砖

产品名称	化工厂用耐酸砖，冶炼厂用耐酸砖，众光防腐蚀耐酸砖
公司名称	焦作市众光耐酸瓷业有限公司
价格	8.00/块
规格参数	品牌:众光 型号:多种 吸水率:0.2%
公司地址	河南省焦作市修武县国土资源局北一公里
联系电话	0391-7134888 15138850888

## 产品详情

耐酸砖也就是耐酸瓷砖，它是一种全瓷的耐酸碱建筑陶瓷，和普通瓷砖注重美观不同，耐酸瓷砖更注重的是产品的实用性也就是防腐耐酸碱的性能。耐酸砖没有五彩缤纷的颜色和花纹只有原料本身的象牙白。判断一块家用瓷砖的质量的标准可能千人千面，但对于耐酸瓷砖来说，判断的标准比较硬化，不同企业不同品牌大多都要遵循以下四个标准：

1.吸水率。吸水率是判断耐酸砖质量好坏的前提标准，对于液体的渗透率直接关系到耐酸砖的使用寿命。吸水率高的耐酸砖在接触到酸碱液体会发生液体渗漏，液体在砖体内部开始腐蚀，也就是说吸水率越低，耐酸砖的抗腐性能就越好。

2.弯曲强度。弯曲强度是检验砖体的抗折性能及抗压性能的。耐酸瓷砖大多在工业生产中使用，有时需要承载大型器械行走，如果没有优良的抗压性能，砖体承受不来大型器械带来的压力就会造成耐酸砖破损，影响使用效果。

3.耐急冷急热性能。耐酸砖的使用环境特殊，有些企业不仅要求耐酸瓷砖要能耐受酸碱还要求耐酸瓷砖能够耐高温、抗低温。众光耐酸砖经过急冷急热性能测试，在高温环境下多次测试没有发生炸裂，低温环境下接触液体后也没有冻裂的现象产生。

4.耐酸度。耐酸度是耐酸砖质量好坏与否为重要的考量因素，客户选择耐酸砖的主要因素就是用来耐酸碱腐蚀，因此耐酸瓷砖的耐酸碱性能是尤其重要的。一般在国家标准中规定的耐酸瓷砖的耐酸度要达到99%以上，达不到这个标准的耐酸瓷砖为不合格产品。

以上耐酸砖的四项基本标准是考量耐酸瓷砖质量好坏的关键性因素，也是国家标准中对于耐酸砖检测的基本标准。

