

耐高温高分子聚乙烯板材德盛通世厂家直销

产品名称	耐高温高分子聚乙烯板材德盛通世厂家直销
公司名称	德州盛通橡塑有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	品牌:德盛通世 型号:各种型号 数量:9999999
公司地址	山东德州宁津县经济开发区
联系电话	0534-5230266 13105349747

产品详情

联系电话：13105349747 QQ：2087449078

盛通橡塑有限公司是国内生产、研发高性能工程塑料系列产品及橡塑制品的专业和规模最大的厂家之一，曾获得过多项国家级部级荣誉证书，并已通过ISO9002质量体系认证。成为山东省高新技术企业、煤炭部定点生产单位、化工防腐学会会员单位。国家计委、科委多次为本公司产品组织公关，被评为国家级重点新产品项目，并通过了中国船舶总公司及冶金部的鉴定。公司内部有完整的组织机构和雄厚的技术力量，具有不断开发研究科技新产品的能力，拥有同行业最先进的加工设备、检测设备及检测手段，更有专业的、高素质的设计、生产、施工队伍，可为用户进行现场设计、施工及售后服务，用户的需求即是我们的追求。

高分子聚乙烯料仓衬板

- 1、初次使用，待料仓物料储存至整个仓容量的三分之二后，再行卸料。
- 2、运行中，要始终保持物料的进仓落料点的仓内物料堆上，并始终保持仓内物料储存量在整个仓容量的二分之一以上。

联系电话：13105349747 QQ：2087449078

- 3、严禁物料直接冲击衬板。

4、各种物料的硬度颗粒不同，不得随意更换物料和流量，若需改变，不得大于原设计能力的 12%，随意改变物料或流量将会影响衬板的使用寿命。

5、使用环境温度，一般不宜大于100 。

6、不得使用外力破坏其结构和随意松动紧固件。

7、物料在仓内静止状态时间不宜超过 36 小时（较粘性物料请不要在仓内停留，以防结块），含水量小于 4% 的物料可适当延长静止时间。

8、在温度较低的时候，请注意物料在仓内的静止时间，避免产生冻块。

联系电话：13105349747 QQ：2087449078