

气力输送锁风星型卸料器原理

产品名称	气力输送锁风星型卸料器原理
公司名称	泊头市首创环保设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:首创 型号:260*260 重量:240
公司地址	河北省泊头市西环
联系电话	15532747778

产品详情

除尘环保行业近期，除尘输灰应用于气力输送系统中的锁风[卸料器](#)

订单不断，相比2015年的订单有了大幅提升。[锁风卸料器](#)

相对于普通卸料器对加工精度要求更精准，对密封性要求更严格，我公司针对气力输送系统中应用应用的[卸料器](#)做了大量实验，总结了大量经验，具备设计[耐压卸料器](#)

的能力，保证运转顺畅不漏灰漏

料，是泊头市唯一具有设计、制做[耐压型卸料器](#)

的厂家。此图为几种应用锁风[星型卸料器](#)一般适用于气力输送，[锁风星型卸料器](#)

转子，为了减小转子与壳体之间的间隙。一般有两种设计；2016年金融危机 国际的影响一种是对转子是6个格的改成8个格的进行精加工，即增加转子尺寸的精度，加工要求比较高，所以造价相对于大一些，但使用性能绝对没问题，锁风效果严谨请放心。另一种就是在转子普通上加工，为了减小转子与壳体之间的间隙达到锁风锁气效果，在转

子的末端固定密封条，按需要随时调整[卸料器](#)转子与壳体之间的间隙即可。[星型卸料器](#)

壳体一般采用铸铁一

次铸成型，壳体设计合理，使壁厚务必保

持10mm-15mm，使得[星型卸料器](#)

有更长久的使用寿命。用户急用，可以根据需要使用钢板焊接，工期更短，由于材质原因使用寿命更长一些。[耐高温型星型卸料器](#)

所输送物料的

温度可达280 °C两端轴承与

叶轮有一定隔离，能防止超细粉料与轴承接触。[耐高温型卸料器](#)

输送物料的温度可达500 °C,采用链轮连接，减速机和[卸料器](#)壳体有一定的距离。