

泊头市通风蝶阀生产厂家

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 泊头市通风蝶阀生产厂家 |
| 公司名称 | 泊头市首创环保设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:首创 型号:DN1800 厚度:12mm |
| 公司地址 | 河北省泊头市西环 |
| 联系电话 | 15532747778 |

产品详情

通风蝶阀 结构特点：1、该阀中的阀体、阀板采用优质碳钢或不锈钢板焊接而成。具有结构简单、流阻小、重量轻、转动灵活、使用寿命长、操作维护方便等优点。2、**通风蝶阀**内无连杆1、安装前必须仔细核对阀门的标志、合格证是否符合使用要求，核实后应进行清洁处理。未安装使用的阀门应存放在干燥的室内。保管时间较长的阀门，要定期清洗，吹干、涂防锈油。阀门两端应用盲板保护法兰密封面。2、根据介质流动方向进行安装;优先考虑卧式安装。3、通风蝶阀与管道的连接螺栓，安装时应按对角对方向多次拧紧，不得单件一次拧紧，以防受力不均而造成法兰连接处泄漏。4、通风蝶阀安装时，应以蝶板处于关闭位置为宜，防止杂物进入阀腔搓伤密封面，用户要试压时，切要两端用法兰对夹装好后试压。

5、阀门与管道连接时，要求管道上使用对焊钢法兰或**通风蝶阀**专用法兰。如果采用平焊钢法兰时，必须要求法兰内孔与垫圈内孔一样大，以保证垫圈的有效密封面。

6、**通风蝶阀**出厂时已将控制机构的启闭行程调好，为防止电源接通时方向搞错，用户在第一次接通电源前，要先手动至关开位置的1/3初。并检查指示盘方向与阀门开启方向是否一致。

7、阀门在使用时，如发现故障，应立即停止使用。