

厂家直销耐高温油封，WRY热油泵专用

产品名称	厂家直销耐高温油封，WRY热油泵专用
公司名称	常州市凯林热油泵厂
价格	160.00/套
规格参数	品牌:凯林 型号:40-56-10
公司地址	中国 江苏 常州市 常州市横林镇镇西工业区陶庄18号
联系电话	86-0519-88786728 13776888003

产品详情

如何降低 热油泵密封温度

(1) 国产热油泵在密封腔周围设冷却水套，通以冷水进行冷却，可使密封腔温度降低到200~250℃。(2) 对单端面密封，采用注入式冲洗，从外界引清洁的、温度100℃左右蜡油（一般不用柴油，因为柴油是成品），既降低了温度，又改善了工作环境，是行之有效的办法。

(3) 压盖外侧采用急冷水；除了降低温度，还可防止下水管路堵塞。

热油泵采用的密封结构都有哪些？(1) 单端面密封：采用注入式冲洗，冲洗液为100℃左右的减二线蜡油，压力比密封腔内高0.05~0.15Mpa。压盖外侧采用热水（软水）进行急冷。一般可以使用一个周期（十个月）。

(2) 金属波纹管机封：结构紧凑，安装方便，在同样的辅助系统情况下，寿命为普通密封的2~3倍。

(3) 双端面机封：采用循环冲洗，加外部冷却，寿命是单端面的1.5~2倍。(4) 摩擦副选用硬对硬（YG6/YG8、SiC/SiC等），对粘度高，含少量固体颗粒的介质或有结晶产生的介质，有很好的效果。（导热油泵）