

# 地铁专用蓄光自发光导向标识 夜光地铁消防地贴

产品名称	地铁专用蓄光自发光导向标识 夜光地铁消防地贴
公司名称	杭州夜明科技开发有限公司
价格	30.00/个
规格参数	品牌:夜明牌 型号:YMXFSS系列 尺寸:80*120
公司地址	杭州市下城区石祥路59号
联系电话	0571-88255404 13777851825

## 产品详情

我司参照国标自主研发设计的蓄发光地铁导向指示标识可以在吸收任意可见光的情况下，在暗处持续发光12小时以上，发光效果可以持续循环，在紧急事故中可以很好的指引人员疏散，定位事发段，给紧急救援赢得宝贵的时间。本产品使用我们自主生产的高亮度夜光粉，安全环保，无毒，无放射性，使用成本低廉。该蓄发光标志产品的亮度值均超过了（P.S.P.A）的发光亮度标准。随着社会的发展，安全出行成为排名靠前准则，合理规范的使用蓄发光导向标志在很大程度上可以降低各种事故风险，保护我们的生命。

产品介绍：型号：YMXFSS和YMXFGL 功能：地铁站消防逃生应急导向系统，其中包括自发光疏散导向标识，屏蔽门门界石上下车箭头标识，自发光型站厅，站台地面消防疏散指示标识，自发光型步行楼梯踢步疏散指示标识。规格说明（长\*高）

屏蔽门门界石下车（上车）箭头标识：210\*230毫米;148\*182毫米等

地面、通道消防逃生标识：80\*120毫米，90\*150毫米，等步行梯踢步面箭头：70\*80毫米等

4. 消防疏散标识材质说明：，采用2-5毫米国标304#以上级别的不锈钢板材，不锈钢冶金高温高压一次成型。表面图文蚀刻下沉，阴面涂覆蓄光材料。，蓄光材料使用长余辉自发光材料，吸光短暂的1-5分钟以后，在暗处依然可以持续发光12小时。其自发光材料满足以下要求：

外观颜色：浅黄色或绿色粉末。发光颜色：浅黄光泽或绿色光泽。发光主峰波长：520nm.

激发光波长范围：200-450nm.其余辉亮度值满足：5分钟亮度 1000mcd/ M2 20分钟亮度 250mcd/ M2 60分钟亮度 80mcd/ M2 90分钟亮度 45mcd/ M2

，标识的表面按GB/T1766-1995要求均不得低于0级别。，蓄发光消防安全疏散标识耐候性、色彩的附着性、耐腐蚀性、耐冲击性、耐水性、放射性应符合GA480.3-2004要求。我司目前该类产品已经成功在杭州地铁段、宁波地铁段、无锡地铁段、西安地铁段、天津地铁段、北京地铁段安装使用，获得了当地消防部门的一致好评。我们产品已经通过消防验收监测，证书可以登录中国消防产品信息网查询。（附链/）

欢迎来到杭州夜明科技开发有限公司网站，具体地址是杭州市下城区石祥路59号 联系人：管小花 联系电话是0571-85826915,联系手机是15384033866,主要经营夜光粉,夜光膜,夜光粉,夜光膜,PVC夜光消防牌,蓄光

## 地铁导向标识

产品特点：1.无毒无害，无放射性；2.极高的发光亮度，无限次循环使用；3.较低的生产制作成本；4.不需要任何电源，是一种节能环保产品。。