

广西桂林正宗腻子粉批发代理 罗派瓷砖胶厂家直销

产品名称	广西桂林正宗腻子粉批发代理 罗派瓷砖胶厂家直销
公司名称	桂林市罗派涂料有限公司
价格	25.00/包
规格参数	品牌:罗派 型号:瓷砖胶 净重:20KG
公司地址	桂林市叠彩区大河乡大村下村牛巷里
联系电话	0773-2302032 18777386101

产品详情

产品简介

罗派强力瓷砖胶系采用进口高分子聚合物改性水泥干混胶泥为主要骨料，经特殊工艺精制而成。是专为石板材、瓷砖、马赛克、小瓷片等立面粘贴而设计的强力粘贴胶。本产品的成功开发，彻底解决了传统水泥砂浆粘贴瓷砖、马赛克等材料时，必须厚浆粘贴、粘接力不足

容易脱落、吸水率过高降低粘接强度、施工速度慢等诸多弊端，是新一代环保产品。

适用范围

罗派强力瓷砖粘贴胶适于于内外墙各类瓷砖、石板材、马赛克；并可在光面水泥基面、埃特板和旧饰面（瓷砖、马赛克、石材等）直接粘贴中小型瓷砖。

产品说明

粘接力超强，永不脱落

薄浆施工，降低建筑物负载

耐候性能优异，与建筑物同寿

快速施工，无需定位，不流淌

无需用水泡砖湿墙，简化操作，提高工作效率

水性环保，对环境无危害

施工工艺

调胶按胶粉料 水=1 0.25~0.3配比，先把配比量水注入容器中，然后加入粉料，用电动搅拌机强力搅拌至无颗粒的膏状，静置10~15分钟，在适当搅拌即可施工。

使用齿形批刀将胶浆均匀抹于工作面上，每次批涂约1~2平米左右，然后把瓷砖压上并调整瓷砖平整度。

调整齿形批刀与工作面的角度，控制胶浆的厚度，使平整度高的基面降低胶浆的使用量。

背面沟较深的瓷砖或石板材，除工作面批浆外，还需在其背面抹浆填补，降低粘贴空隙率。

多余的粘贴胶浆应用海绵或湿布清理干净，粘贴24小时后方可进行填缝。

在不同基面和墙面砖与地坪接缝处，必须预留5mm左右的伸缩缝，并用弹性密封胶填满。

基面要求

基面应平整结实无粉尘，无油污、无蜡染以及空鼓松散物。一般情况下，无需预湿基面和瓷砖，如遇高吸水率基面或高温干燥天气，则需预湿基材至无明水，方可施工。

理论用量

2~5kg / m²，具体用量会因基面的平整度、瓷砖的大小、背面沟深浅大小的不同而有较大的差异。

包装与贮存

20kg / 袋；产品应存放于阴凉干燥处，未启封产品保质期为6个月。

注意事项

施工前必须先确认工作面的强度、垂直度和平整度，不符合要求的，必须先整改再施工。

对大型瓷砖和石板材，应在工作面和瓷砖或石板材背面都抹胶浆，以提高其粘接力。

调配好的胶浆必须在4小时内用完，已干固的胶浆不得加入新浆中使用，避免降低粘附力。

已铺贴的瓷砖如需调整平整度，必须在25分钟完成，否则会降低粘接强度。

本品宜在5~45℃、湿度 80%、风力 4级环境下施工。

欢迎贵州三都，从江，榕江，锦屏，黎平的经销商，工程采购商前来咨询！洽谈合作！