

LOVIBOND测定仪ET99125

产品名称	LOVIBOND测定仪ET99125
公司名称	上海兆茗电子科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:LOVIBOND 型号:ET99125
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢B区216室
联系电话	021- 51870618 18001897338

产品详情

上海兆茗电子科技有限公司优价供应 LOVIBOND测定仪ET99125

现货供应，欢迎选购

LOVIBOND测定仪ET99125

产品特点：

- 1、微处理器专技术，人性化设计，液晶显示屏，操作简捷，操作图示显示，简洁明了；
- 2、重铬酸钾（ K_2CrO_7 ）测定方法符合国际通用规范。
- 3、独特专利技术的自动扫描波段光路设计，可进行COD、TOC、总氮、氨氮、磷，磷酸盐，总硬度和砷在内的43个项目60个测量指标。
- 4、SMD微处理技术，具备厂家校准和用户自定标准两各功能，用户可自配置样品标准，确保测量适用性准确可靠。
- 5、光度计自动零点校准，快速测量循环（约3秒钟），自动关机。
- 6、COD配套试剂符合标准5220D和USEPA方法410.4，三个量程（0 to 150,0 to 1500,0 to 15000）使用户可按需选择，具有准确性，稳定性，易保存、无污染。

- 7、ET99125消解反应器具具有25个外径 16mm插孔，快捷方便的70、100、120和150四种温度可调。
- 8、依据用户实际需要，可灵活设定30、60、120分钟和常开四种自动加热时间，确保样品充分消解。
- 9、存储包括序列号、日期、时间及测量数据在内的1000组数据；外接打印机及联接电脑，进行数据时时打印和数据管理。
- 10、检测方法和测量指标可通过专用转欠或INTERNET网络许授权快速升级，使测量方法和测量数与生产厂家保持最新同步。

LOVIBOND测定仪ET99125产品参数：

型号：ET99730

测量范围：43个项目60个测量指标

波长：330 to 900nm

光谱宽带：10nm

解析度：1nm

单色镜：全息光栅

样品池：圆形：24mm和16mm 矩型：10 to 50mm

存储功能：760个测试数据

外接电源：输入电压：230V/50Hz、35V输出电压：10V/AC，2.4A

光度范围：0.3 to 2.5ABS

波长精度：±2nm

光源：卤钨灯

语言：德语 英语 法语

数据接口：RS232接口（可联接PC机或直接联接打印机）

尺寸重量：275 × 340 × 165mm/3.2Kg

型号：ET99125 消解器

外壳：金属防腐外壳，25个孔，直径 16mm

面板按键：薄膜按键2个

温度设置：70/100/120/150 ± 0.3度

计时：0、60、120分钟设定以及持续加热，自动关机，声音提示

加热：400瓦，电子控制，防过热保护

升温时间：最多10分钟

电源：230V/50Hz

尺寸重量：275 × 155 × 95mm/3.6Kg。

LOVIBOND测定仪ET99125

上海兆茗电子科技有限公司近期热销产品如下：

SOLA电源 SDN 4-24-100-LP

NORBRO气缸 10-RDA40-1SD1E0-C

PREMOTECH电机 9904 120 13821 24VDC 4207

DEPA隔膜泵 DL80-CA-TRT

FFE振动开关 3171 S/N：75146

FASCO微动开关 PS1 041 309

IBRO气动快开阀 Z014-K1-LW DN80/PN16

IBRO气动快开阀 Z014-K1-LW DN200/PN25

IBRO气动快开阀 Z014-k1-LW DN65/PN16

上海兆茗电子科技有限公司优价供应LOVIBOND测定仪ET99125