LOVIBOND浊度仪ET93800

产品名称	LOVIBOND浊度仪ET93800
公司名称	上海兆茗电子科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:LOVIBOND 型号:ET93800
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢B区216室
联系电话	021- 51870618 18001897338

产品详情

上海兆茗电子科技有限公司优价供应 **LOVIBOND浊度仪**ET93800

现货供应，欢迎选购

LOVIBOND浊度仪ET93800

便携式多用途微电脑浊度仪，采用独特的微电脑及光路设计，具有最佳的精确度、灵敏度和可靠性。多项检测器光学系统可补偿样品颜色，光波动及杂散光，使在环境恶劣的野外现场的条件下，分析结果达到实验室。

产品特点：

1、依据用户测量标准要求，选择EPA或ISO 7027标准；

2、90°C检测器及辅助阵列检测组，背景颜色自动补偿，修正色度干扰，增强校正稳定；

3、0.01 to 1100NTU自动转换，保证测量快捷，准确；

4、可自动感应比色池样品的年在位置，并装量程调节到最佳范围；

5、最佳“ 黄金时间 ”校正组，使得校正方便，准确、并可反复使用；

6、样品池可直接用干燥空气吹扫，防止凝结水引起的光散射；

7、内置微电脑自检系统，确保测量外于良好状态；

8、在正常使用环境下，其光源系统可使用7 to 10年；

9、独特的防水设计，可适应各种环境及潮湿的工作区域；

10小巧轻盈的防水，防震携带箱，是野外测量的最优选择。

LOVIBOND浊度仪ET93800

产品参数：

测量范围：0.01 to 1100 NTU 量程自动选择

校正方式：自动三点识别校正(标准校正液0.2、10、100和1000NTU)

反应时间：14秒

测量原理：浊度分析法

防水标准：IP67

适用环境：温度：0 to 50 ° C 湿度：30 to 90%

电 源：4 X 1.5VAAA高性能7号电池

外形尺寸：280mm×305mm×76mm。

产品型号：ET93800 LR（ISO7027）、ET93800 WL（US EPA 180）。

LOVIBOND浊度仪ET93800

上海兆茗电子科技有限公司近期热销产品如下：

SOLA电源　SDN 4-24-100-LP

NORBRO气缸 10-RDA40-1SD1E0-C

PREMOTEC电机 9904 120 13821 24VDC 4207

DEPA隔膜泵 DL80-CA-TRT

FFE振动开关 3171 S/N：75146

FASCO微动开关 PS1 041 309

IBRO气动快开阀 Z014-K1-LW DN80/PN16

IBRO气动快开阀 Z014-K1-LW DN200/PN25

IBRO气动快开阀 Z014-k1-LW DN65/PN16

上海兆茗电子科技有限公司优价供应**LOVIBOND浊度仪**ET93800