

供应欧雷克POE网络防雷器 POE千兆网络防雷器

产品名称	供应欧雷克POE网络防雷器 POE千兆网络防雷器
公司名称	深圳市欧雷克电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欧乐 型号:OK-QZ/POE/RJ45 最大放电电流:10ka
公司地址	深圳市龙华新区观澜狮径路核电工业园A1栋2楼
联系电话	0755-23736914 13714401914

产品详情

From:深圳市欧雷克电子科技有限公司

联系人：卢校伟 手机：13714401914

邮箱：597953476@qq.com 电话号码：0755-23337886

传真号码：0755-23337886 Q Q：597953476 网

址：<http://www.> 地址：深圳市 [龙华新区富联新村联友大厦401looul.com](http://www.looul.com)

千兆POE网络防雷器 OK-QZ/POE/RJ45

产品详情

千兆POE网络防雷器1000M POE网络防雷器、千兆以太网供电防雷器

产品介绍：

欧乐 (oule) 千兆POE网络防雷器 (1000M POE网络防雷器、千兆以太网供电防雷器) OK-QZ/POE/RJ45, 是依据IEC和GB标准设计和制造, 同时满足IEEE802.3AT要求, 采用优质、高泄放电能力的电涌保护器件和超低结电容超快速恢复二极管矩阵结构、网络滤波器等为数据线提供高能粗级保护和低能量的精细保

护，适用于利用六类网线同时传输电源、网络信号的服务器、无线AP、网络摄像机、网络交换机等通信设备的电涌保护，一体化集成设计，安装方便。

功能特点：

- 1、采用电源+网络二合一集成设计，多级保护电路；
- 2、核心部件选用国际名牌产品，性能优异；
- 3、插损小、传输性能优越；
- 4、残压水平低，防护效果好；
- 5、反应迅速、性能稳定、工作可靠；
- 6、体积小，安装使用方便、无须特别维护。

技术参数：

防雷器安装指导：

- 1、千兆以太网供电POE网络防雷器可以安装在LPZ0-1区或直接串联安装在被保护设备（或系统）前端，安装时离被保护的设备（或系统）越近越好。
- 2、防雷器的输入端（IN）与信号线相连,输出端（OUT）与被保护设备相连,不可以接反
- 3、防雷器的PE线必须要与防雷系统地严格的等电位连接，否则将影响工作性能。4、该产品无需特别维护，安装时尽量靠进设备端；当工作系统出现故障怀疑防雷器时，可拆除防雷器后再检查，若还原到使用前的状态后恢复正常，则应更换防雷器。
- 5、防雷器接地用尽可能最短的线连接。该防雷器接地采用端子接地方式，接地线必须与防雷地线（或被保护设备的外壳）相连。信号的屏蔽线可直接接到接地端子上。
- 6、该防雷器
在不超过要求的条件下安装是不需要长期维护的，只需系统例行维护；如在使用过程中，信号传输出现问题，换下防雷器后信号传输恢复正常，说明防雷器已经损坏，需维修或更换。

产品推荐

千兆POE网络防雷器 OK-QZ/POE/RJ45 以太网供电POE网络防雷器 OK-BZ/POE/RJ45
24路千兆POE网络防雷器 OK-QZ/24-POE/RJ45