

# 清溪喷砂机 清溪手动喷砂机厂家

产品名称	清溪喷砂机 清溪手动喷砂机厂家
公司名称	东莞市塘厦丽翔喷砂机械经营部
价格	2700.00/台
规格参数	品牌:丽翔 型号:多种选择 尺寸:可订做
公司地址	东莞市塘厦镇四村塘龙中路261号
联系电话	0769-87866123 18128667829

## 产品详情

除锈喷砂机 开放式除锈喷砂机 移动式除锈喷砂机 防腐除锈喷砂机

LX-106P小型除锈喷砂机结构：1、机壳采用8mm冷扎钢板焊接制成，表面喷塑。

2、喷砂机设有1只喷枪，喷枪内配有8mm大的碳化硼喷嘴。3、机体下方可通过手柄调节砂量。

4，本机配有8米砂管。5，手动行程气控开关（方便作业）。

6，本机要求配1立方以上（7.5千瓦）的空压机：7：本机每小时可以处理15-20平米

开放式喷砂机双名喷砂罐也有人叫喷砂机，移动式喷砂机等等。名称不一样，但实际上是相同意思。

喷砂罐有主要由以下几部分组成。1。罐体。罐体根据不同的容积采用的钢板厚度不一样，容积越大，钢板越厚，这主要是由压力容器厂根据实际情况决定。2。磨菇头。

磨菇头的主要作用，气体一进喷砂罐内后，磨菇头会自动顶上去。从而达到可以自动密封气体作用。

3。调砂阀。

调砂阀分为手动或气动两种。手动就是需要人工去打开砂阀，气体则是由气体自动打开砂阀。

4。安全阀 喷砂罐使用压力一般为8KG。安全阀的作用当气体压力超过8KG后，会自动放气。从而达到保护喷砂罐的作用。工作原理：本机采用压送式喷砂(喷丸)机构，即利用压缩空气在高压罐内高速流动形成高压作用，将高压罐内的砂料通过输砂管喷出，然后随压缩气流由喷枪嘴高速喷射到工件表面，达到喷砂加工的目的。应用范围：一、预处理：电镀、喷漆、喷涂等所有被覆盖加工前喷砂处理，表面清洁，同时大大提高覆盖层附着力及防腐蚀能力。二、清理：铸造件、冲压件、焊接件、热处理件等金属工件去氧化皮、残渣、污垢；非金属制品表面清理，陶瓷胚件表面黑斑清除及还原漆纹图案等。三、旧件翻新：汽车、摩托车、机电设备等所有运动部件的翻新清洗。同时消除疲劳应力，延长使用寿命。四、光所有金属制品及非金属制品（塑胶、水晶、玻璃等）表面痕迹消除，氩光雾面处理，使产品表面提升档次。

五、模具处理：模具表面氩光雾面处理，图文制作，以及模具清理，不伤及模具表面，保证模具精度。

六、毛刺处理机加工零件微小毛刺去除，注塑零件溢胶毛边消除。

七、不良品返工：产品不良覆盖层去除，表面不良着色及印字的去除。

八、强增加金属件表面硬度，消除应力，如飞机叶片、弹簧、机加工刀具及武器等表面处理。九、刻蚀

防滑加工：金属制品、非金属制品表面刻蚀图案、文字及防滑处理，如：大理石、手柄防滑、印章、石碑刻字等。牛仔服磨砂、发白及猫须效果达成。技术参数:设备外形尺寸 400\*1350(mm) 枪的数量

1只喷枪，喷枪内配有8mm大的碳化硼喷嘴。外壳8mm冷扎钢板焊接制成，表面喷塑。总容积空气压力0.6-0.8Mpa总重量220KG 喷砂机是采用压缩空气为动力，将高速运动的磨料（钢砂，刚玉，玻璃珠等）对工件表面冲击和切削作用，使工件表面获得一定的清洁度和不闹的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善，因此提高工件的抗疲劳性，增加工件和涂层之间的附着力的一种设备。适用于中型模具的清理跟加工、船舶修造、桥梁、矿山、集装箱、钢结构、机械、石油管道、冶金、锅炉、机床、铁路、机械制造、港口建设。水利工程表面除锈，同时可供皮革、玻璃、石碑及领域的雕刻，喷花加工及所有的表面处理 产品特点 压入式工作方式，工作压力高（0.5 - 0.8MPa），喷射力强劲，效率高 启动快、收枪灵敏。轮式结构，移动方便。体积小，加砂方便，适合单人操作。

采用美国先进的砂阀结构，能精确调节砂和气压的大小。

采用规范的压力容器制造标准，符合国家、行业规范，安全、可靠。

配有耐磨喷砂管和喷嘴，确保长时间正常作业。操作简单，易于维修、保养，使用成本低。注意事项：

- 1、工作前必须穿戴好防护用品，工作时不得少于两人。
  - 2、储气罐、压力表、安全阀要定期校验。储气罐两周排放一次灰尘，砂罐里的过滤器每月检查一次。
  - 3、检查通风管及喷砂机门是否密封。工作前五分钟，须开动通风除尘设备，通风除尘设备失效时，禁止喷砂机工作。
  - 4、压缩空气阀要缓慢打开，气压不准超过0.8MPa。
  - 5、喷砂粒度应与工作要求相适应，一般在十至二十号之间适用，砂子应保持干燥。
  - 6、喷砂机工作时，禁止无关人员接近。清扫和调整运转部位时，应停机进行。
  - 7、不准用压缩空气吹身上灰尘或开玩笑。
  - 8、工作完后，通风除尘设备应继续运转五分钟再关闭，以排出室内灰尘，保持场地清洁。
  - 9、发生人身、设备事故，应保持现场，并报告有关部门。售后服务：
    - 1：产品质量免费保修一年（除易损件外），产品终身维护。
    - 2：全国范围内48小时到达现场进行维修，省内24小时，市内8小时。
    - 3：提供产品更新，功能改进，非标定做的专业咨询服务平台。
    - 4：建立表面喷砂，抛丸设备的产品易损配件和耗材仓库，满足广大用户在维修中跟换的需要。
- 产品包装：一律纸皮，薄膜，再木箱包装。