

M20易熔塞 限矩耦合器易熔塞

产品名称	M20易熔塞 限矩耦合器易熔塞
公司名称	大连限矩耦合器制造有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:大连限矩 型号:M20 材质:铁
公司地址	大连市沙河口区新生路51号
联系电话	0411-86660569 13940944032

产品详情

m20易熔塞 0411-86660569 13940944032 液力耦合器配件 m20*1.5易熔塞 大连限矩耦合器制造有限公司

大连限矩耦合器生产厂家专业生产液力耦合器易熔塞，内六角易熔塞、外六角易熔塞、防爆塞、进口易熔塞等，国产订制m8-m24 × 1.5

80-160 各种型号易熔塞，工期快、做工细、质量好您信赖的选择，欢迎来电咨询! 易熔塞是耦合器的过热保护装置。当耦合器处于制动和过载工况时，输出端逐渐减速直至停止，效率剧下降，损失的功率转化成热量，使耦合器迅速升温。此时如不用易熔塞加以保护，任其温度继续上升，则可能引起工作油液着火爆炸。所以绝对不可用实心螺塞代替易熔塞使用。易熔塞的结构原理很简单，塞体芯部空腔中浇注了易熔合金，通常易熔合金熔化温度为125度，特殊也可达到140度。当工作液温度升至易熔合金熔化温度时，易熔合金便熔化，工作液从小孔中喷出，输出与输入因失去工作介质而被切断，于是电机、减速机、工作机及耦合器本身都得到了保护。

易熔塞作用 工作机超载或卡死,液力耦合器产生滑差，液力耦合器工作油温过高时，易熔塞的易熔合金熔化，泄掉耦合器腔内工作油保护电机及设备。（易熔合金熔化温度125度）

易熔塞是限矩型耦合器的过热保护装置，当耦合器过载保护，易熔塞芯部易熔合金熔化后请立即更换完好易熔塞，绝对不可用其它螺塞替代使用，防止产生耦合器壳体爆裂或燃烧事故。拆卸液力耦合器易熔塞、注油塞、防爆塞时，人体及面部应避开塞体油口喷油方向，先用扳手旋松塞体几扣，停留一段时间放出耦合器腔内压力后，再完全旋出塞体，防止耦合器内部介质液体由于高温伤人。请勿使用不合格的易熔合金塞、易爆塞、易熔片。

易熔塞规格(安装螺纹) m8*1.5,m10*1.5,m12*1.5,m14*1.5,m16*1.5,m18*1.5,m20*1.5,m22*1.5,m24*1.5
各种温度90-160度

网址：www.dlxjyox.com 电话：0411-86660569 13940944032 qq:1284548608