

天津厂家直销防火卷帘门

产品名称	天津厂家直销防火卷帘门
公司名称	天津市荣邦金属门窗制造有限公司
价格	8000.00/樘
规格参数	品牌:荣邦 产地:天津 是否定制:是
公司地址	天津市北辰区北辰道10号
联系电话	022-60996565 13516175089

产品详情

甲级防火卷帘门

防火卷帘门同防火墙的作用一样起到水平防火分隔，它由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器，门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等13个部分组成，一般安装在不便采用防火墙分隔的部位。如：敞开电梯厅、自动扶梯、百货大楼的宽大营业厅、展览楼的展览厅和建筑物中洞口较大不能用防火门窗的部位。防火卷帘门在建筑工程中，使防火分隔得到了广泛的应用。

主要是发生火灾时，在防火卷帘已下落至关闭状态下，使被关闭的人员在断电后可通过该复合型防火卷帘上的逃生门逃生，从而保护人员生命安全，使防火卷帘既发挥了防火隔断的作用，又最大限度的考虑了人员逃生问题。带逃生门的复合型防火卷帘的逃生门在人所能承受的温度范围内（实验温度不低于220℃）操作灵活，自动关闭后不丧失密封性能。主要用于有疏散人员要求的疏散通道。

一、技术性能:

- 1、耐火时间：按照gb7633进行耐火试验耐火时间为3小时。
- 2、耐风压强度符合gb14102-93的要求。
- 3、启闭方式：
 - （1）手动：用手摇机构控制卷帘的启闭。
 - （2）电动：以按钮开关控制卷帘的启闭。

二、技术参数:

- 1、通用规格：逃生门的尺寸不小于1.70（高）×0.70（宽）
- 2、逃生门的开启角度不应小于90°。
- 3、启闭速度：2-9m/min。
- 4、工作电压为ac380v，50hz。