

# 三氧化二锑 1\*25 湖南

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 三氧化二锑 1*25 湖南                     |
| 公司名称 | 河南金裕化工原料有限公司                      |
| 价格   | 38000.00/吨                        |
| 规格参数 | 型号:1*25<br>产商/产地:湖南<br>产品等级:特殊用途级 |
| 公司地址 | 中国 河南 郑州市中原区 化工路188号              |
| 联系电话 | 86 0371 66298187                  |

## 产品详情

|            |       |           |                |
|------------|-------|-----------|----------------|
| 型号         | 1*25  | 产商/产地     | 湖南             |
| 产品等级       | 特殊用途级 | 含量        | 99.9 ( % )     |
| 执行质量标准     | 2006  | CAS编号     | /T,324-2009... |
| 品级优级品      |       | 300 ( 目 ) |                |
| 原产地湖南      |       | 细度        | 多种             |
| 含量98 ( % ) |       | 型号        | 多种             |
| CASCCC     |       | 执行质量标准    |                |

## 三氧化二锑

用途：广泛用于塑料、橡胶、纺织、化纤、颜料、油漆、电子、搪瓷、陶瓷等行业，作为澄清剂由于玻璃制造，可作为生产金属钝化剂的原料，也可作为催化剂用于有机合成业。

外观：白色结晶粉末

包装：产品用复合纸袋或内膜外编袋包装，内层用塑料薄膜袋，每袋净重25kg，也可按客户要求提供500kg、1000kg的集装袋包装

搬运储存：注意防潮。

### 三氧化二锑(sb2o3)

性状：白色粉末，分子量：291.5，熔点：656 ，沸点：1425 ，比重：5.2，溶解性：溶于盐酸、酒石酸，不溶于水与醋酸。

用途:作为阻燃剂可广泛用于聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、尼龙、工程塑料(abs)、橡胶、油漆

、涂料、合成树脂、纸张等材料的阻燃。作为消泡剂用于熔化玻璃清除气泡、在聚脂纤维中作催化剂。用于搪瓷与陶瓷制品中作遮盖剂、增白剂。用于石油中重油、渣油、催化裂化、催化重整过程中作钝化剂。

化学成份：

| 检测项目           | 指标值         |         |
|----------------|-------------|---------|
| sb2o3 %        | 99.80       | 99.50   |
| as2o3 %        | 0.05        | 0.06    |
| pbo %          | 0.08        | 0.1     |
| fe2o3%         | 0.005       | 0.006   |
| cuo %          | 0.002       | 0.006   |
| se %           | 0.004       | 0.005   |
| 白度 %           | 96.0        | 95.0    |
| 平均细度( $\mu$ m) | 0.3-0.9-1.6 | 0.9-1.6 |