

伯尔梅特系列控制阀IR-405-Z水力控制阀

产品名称	伯尔梅特系列控制阀IR-405-Z水力控制阀
公司名称	上海及雨灌溉设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇松隐南星村3106号2楼238室
联系电话	86-02134098938 15800390796

产品详情

水力控制阀和电磁阀

ir-405-z 水力控制阀

该款伯尔梅特阀门是液压驱动的隔膜式水力控制阀，可通过外接压力控制开启和关闭。

技术参数：

尺寸：3-16 ”；dn80-400

阀门形式：球型3-16 ”、角型3-4 ”

连接形式：螺纹连接、法兰连接、卡箍连接

压力等级：16bar

压力范围:0.5-16bar

材料：

阀体、阀盖：聚酯涂层铸铁或球墨铸铁

隔膜和密封圈：天然橡胶

弹簧：不锈钢

螺栓、螺柱和螺母：镀锌钴钢

配件：黄铜

配件及接头：增强塑料盒黄铜

产品特性和优点

水力控制阀 系统压力驱动
水力控制开启/关闭

先进的球型设计，流体阻力小效率高 流道无阻隔 单个活动部件 过流量大

全支撑式隔膜，动作平衡稳定
开启和驱动所需压力较低 实现阀门缓闭 有效防止隔膜变形

设计精良，使用方便
可方便地进行在线检查 可轻松增加控制功能

典型应用

计算机控制灌溉系统

输配水管网

灌溉设备

低水压灌溉系统

ir-410-x 电磁控制阀

该款伯尔梅特电磁控制阀是液压驱动的隔膜式水力控制阀，可通过电信号控制开启或关闭。技术参数：

尺寸：3-16”；dn80-400

阀门形式：球型3-16”、角型3-4”

连接形式：螺纹连接、法兰连接、卡箍连接

压力等级：16bar

压力范围:0.5-16bar

材料：

阀体、阀盖：聚酯涂层铸铁或球墨铸铁

隔膜和密封圈：天然橡胶

弹簧：不锈钢

隔膜：天然橡胶，尼龙纤维和强化材料

螺栓、螺柱和螺母：镀锌钴钢

配件：黄铜

配件及接头：增强塑料盒黄铜

电磁阀和电压范围：

s-390 & s-400：24 vac,24vdc

s-390 & s-402：9-20 vdc,脉冲

s-390 & s-985：12-50vdc，脉冲

产品特性和优点

水力控制阀，具有电磁阀控制装置 系统压力驱动 电信号控制开启/关闭 亦适用于较远或地势较高的管网系统

先进的球型设计，流体阻力小效率高 流道无阻隔 单个活动部件 过流量大

全支撑式隔膜，动作平衡稳定
所需驱动压力低 实现阀门缓闭 有效防止隔膜变形

设计精良，使用方便
可方便地进行在线检查 可轻松增加控制功能

典型应用

计算机控制灌溉系统

较远或地势较高的管网系统

·
·
·
输配水管网

灌溉设备

低水压灌溉系统

更多系列请加qq详细咨询2415253879