

高分子电力布线绳 启动绳 传动绳 导引绳

产品名称	高分子电力布线绳 启动绳 传动绳 导引绳
公司名称	广州巨神绳缆绳网有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:广州巨神 型号:1mm-12mm 破断力:45KN
公司地址	广州市黄埔区茅岗路坑田
联系电话	02032389820 15902080804

产品详情

高分子电力布线绳 启动绳 传动绳 导引绳

适用范围

1、送变电空中放线及各种复杂情况下的牵引过渡；2、带电跨越承载缆（绝缘）；3、平行挂线、锚线（强度高、重量轻）；4、吊绝缘子（取代吊带）；5、造桥的首根牵引绳（直升机放线）等。

产品工艺

迪尼玛绳是采用迪尼玛高强度聚乙烯纤维,然后运用线体加强工艺制成一种超圆滑、敏感的绳。绳体表面加入了润滑因子，改进了线绳表面的涂层，光滑的涂层使线绳经久耐用，颜色持久，防止磨损和褪色。

产品特点

高分子聚乙烯纤维（迪尼玛），是目前世界上比重最轻，强度最高的高性能纤维；2、重量轻，强度高，同等直径的重量小于钢缆的1/7，操作更方便；3、12股编织防扭结构，低延伸率，操作更快速、安全；4、抗弯曲疲劳、耐腐蚀性、抗紫外线，不受盐水影响，不吸水等，提高绳索使用周期；5，绳索经浸渍树脂胶处理，加编织护套保护，方便返修维护，提高使用寿命；6、耐压绝缘可带电作业，是目前最理想的带电跨越产品。

使用现场

注意事项：1、不能超过规定负荷使用；2、不能在粗糙等磨擦大的表面上拖拉；3、不能在结构损坏时修补使用；4、使用是应缓慢拉伸，不能急速拉伸；5、经常检查绳索的完好性以保证正常使用。