

# 供应网式过滤器系列

产品名称	供应网式过滤器系列
公司名称	上海及雨灌溉设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇松隐南星村3106号2楼238室
联系电话	86-02134098938 15800390796

## 产品详情

产品编号：JYG2016

技术参数：

接口尺寸：1.5"外螺纹

过流能力：10.0m<sup>3</sup>/h

过滤精度：120目

原理：通过滤网直接拦截水中的杂质，去除水体悬浮物、颗粒物、净化水质、防止灌水器堵塞。

特点：1、人工清洗方便，打开外壳用干净水冲洗便可。

2、过滤等级为120微米，对拦截一些小固体颗粒很有效。

3、外壳为A B S或工程塑料，耐冲击。

壳体采用PP、PP + FV防腐材料，密封圈采用NBR材料，强度大，密封性好。

滤芯有不锈钢网、尼龙网，数目丰富。规格齐全，组合性强，安装清洗非常方便。

是园林、农业灌溉等各种水处理的最佳产品

使用范围：大棚蔬菜、苗圃花卉、果园、葡萄、草莓等灌溉的各种水处理的

### 最佳产品

本过滤器适用于蔬菜、果树、温室、花卉、茶园、绿地及大田各类农作物的灌溉，节水、节能、改善植物品质、提高产品档次、维护生态平衡、利国利民，是由传统农业向现代农业转变的必备灌溉产品。

本产品通常安装在灌溉系统的首部，安装前地面需硬化处理；法兰连接处加密封垫，过滤器进、出水口处各安装一个压力表，分别和压力表座一和压力表座二连接，过滤器体要摆放平稳，安装完毕后做试压处理，在额定压力下所有连接处不得有漏水现象。整个首部应安装在室内。使用保养说明

- 1、检查压力表状况，是否工作正常。
- 2、查看压力表一和压力表二的压力值，当两个压力表的压力值差值超过0.02MPa时，要对过滤网进行清洗。过滤网清洗方法如下：（1）、关泵停水。
- （2）旋转压紧手柄、去掉过滤器盖、取出过滤网。（3）清洗过滤网。
- （4）检查O密封圈及密封垫状况。（5）安装就位。
- （6）开水试压，检查是否泄露，观察压力表读数是否正常。
- 3、冬季来临时，要排净过滤器内的积水，以防止锈蚀。
- 4、装卸运输中应避免碰撞和抛摔。
- 5、定期对过滤器外表进行防锈处理。

更多网式过滤器系列请详细咨询QQ2415253879