

# 恒温恒湿培养箱，人工气候箱

产品名称	恒温恒湿培养箱，人工气候箱
公司名称	上海拓纷制冷设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海拓纷
公司地址	上海宝山区月罗公路2098号9幢
联系电话	021-51873565 18117143450

## 产品详情

电热恒温培养箱列表：

电热恒温培养箱适用于医疗卫生、医药工业、生物化学和农业科学等科研和工业生产部门做细菌培养、发酵及恒温试验用。

产品名称

型号

工作尺寸D W H (mm)

控温范围( )

技术参数备注

电热恒温培养箱

TF-DNP-9022-1

300 300 280

RT+5-65

智能数显控温、电热管加热、外观新颖、温度波动±1、"I"为带观察窗。A为不锈钢内胆，有定时功能，定时范围，1-9999min

TF-DNP-9022-1A

TF-DNP-9052-1

360 360 420

TF-DNP-9052-1A

TF-DNP-9082-1

420 420 500

TF-DNP-9082-1A

TF-DNP-9162-1

500 500 650

TF-DNP-9162-1A

TF-DNP-9272-1

600 600 750

TF-DNP-9272-1A

TF-DNP-9052AE

360 360 420

升级型除以上功能外，智能控温，液晶显示，双层门结构，温度波动0.3℃，可配RS-485接口温度记录打印。

TF-DNP-9082AE

420 420 500

TF-DNP-9162AE

500 500 650

TF-DNP-9272AE

600 600 750

隔水式恒温培养箱列表：

隔水式恒温培养箱是具有高精度的恒温设备，可用于植物的组织、发芽、培养育苗、微生物的培养，昆虫、小动物的饲养，水质检测的BOD测定，以及其他用途的恒温试验。是生物遗传工程、医药、农、林、环境科学、畜牧、水产等生产、科研、教育部门的理想设备。

产品名称

型号

工作室尺寸D W H (mm)

控温范围 ( )

技术参数备注

隔水式恒温培养箱

TF-GNP-9050

350 350 400

RT+5-65

智能数显控温、不锈钢内胆、带观察窗，温度波动±0.5 具有超报警，水位报警，定时功能，功能范围：1-9999min

TF-GNP-9080

400 400 500

TF-GNP-9160

500 500 650

TF-GNP-9270

600 600 750

TF-GNP-9050E

升级型除以上功能外，还具有智能控温，液晶显示，双层门结构，温度波动0.3 ，可配RS-485接口，温度记录打印。

TF-GNP-9080E

TF-GNP-9160E

TF-GNP-9270E

600 600 750

二氧化碳培养箱列表：

二氧化碳培养箱是通过在培养箱箱体内模拟形成一个类似细胞/组织在生物体内的生长环境，培养箱要求稳定的温度（37 °C）、稳定的CO<sub>2</sub>水平（5%）、恒定的酸碱度（pH值：7.2-7.4）、较高的相对饱和湿度（95%），来对细胞/组织进行体外培养的一种装置。

产品名称

型号

工作室尺寸D W H (mm)

二氧化碳培养箱

TF-CTF-HP-80S

80L

RT+3-65

水套式：数显微电脑控温仪，镜面不锈钢内，CO<sub>2</sub>数字显示比例时间，配生物过滤器，紫外线消毒，带门温控制，配CO<sub>2</sub>专用阀。

TF-CTF-HP-160S

160L

TF-CTF-HP-240S

240L

TF-CTF-HP-80Q

水套式：数显微电脑控温仪，镜面不锈钢内，数字显示比例时间，配生物过滤器，紫外线消毒，带门温控制，配专用阀。

TF-CTF-HP-160Q

TF-CTF-HP-240Q

TF-CTF-HP-80HE

升级型除以上功能外，水套式液晶显示同时温度浓度、时间，采用进口红外线探头，温度波动±0.2

TF-CTF-HP-160HE

TF-CTF-HP-240HE

霉菌培养箱列表：

拓纷系列霉菌培养箱是由箱体、消毒紫外线灯、加热器、循环风扇、温度传感器、智能温度控制器、湿度传感器、加湿器、制冷机和超温保护器等组成。它能根据用户需要将箱内温度和湿度分别维持在某一数值，它可用作霉菌培养，也可用作微生物培养、物体的物理性能试验、昆虫和小动物的饲养、植物发芽、生物制品存放、血液和化学药品贮藏。

产品名称

型号

工作室尺寸D W H (mm)

控温范围 ( )

技术参数备注

霉菌培养箱

TF-MTF-HP-100

100L

0 ~ 60

智能数显控温，具有超温、超时功能，镜面不锈钢内胆，四角圆弧，温度波动 $\pm 0.5$ ，温度控制50-95% RH 5，需湿度控制加2000元，紫外消毒、带观察窗。

TF-MTF-HP-160

160L

TF-MTF-HP-250

250L

TF-MTF-HP-300

300L

TF-MTF-HP-400

400L

TF-MTF-HP-500

500L

TF-MTF-HP-100E

升级型除以上功能外，还具有智能控温，液晶显示控温，品牌压缩机和风机，环保无氟制冷可配RS-485接口，可选配嵌入打印机

TF-MTF-HP-160E

TF-MTF-HP-250E

TF-MTF-HP-300E

TF-MTF-HP-400E

TF-MTF-HP-500E

人工气候箱列表：

人工气候箱是具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备，为用户提供一个理想的人工气候实验环境。它可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养；昆虫及小动物的饲养；水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验。是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门理想的试验设备。

产品名称

型号

控温范围（ ）

人工气候箱

TF-LTF-HP-250H

250L

有光照10-50无光照0-50控温范围50-95%RH光照度3000-6000LX（普光）

智能液晶显示，光照分五极可调温度，波动0.5℃，需强光照加2000元，楞编程加800元，可配RS-485接口。

TF-LTF-HP-300H

TF-LTF-HP-400H

TF-LTF-HP-500H

TF-LTF-HP-250HE

升级型除以上功能外，还具有控温控湿液晶屏，可编程控制。内置加湿器，可配RS-485接口和选配嵌入打印机

TF-LTF-HP-300HE

TF-LTF-HP-400HE

TF-LTF-HP-500HE

恒温恒湿培养箱列表：

恒温恒湿培养箱箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方、新颖并采用无反作用把手，操作简便。恒温恒湿培养箱用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温或湿热环境下检验其各性能项指标。

产品名称

型号

恒温恒湿培养箱

TF-LTF-HP-160

0-60控温范围50-95%RH

智能数显控制温度、湿度、时间、镜面不锈钢内胆、带观察窗四角弧，温度波动0.5

TF-LTF-HP-250

TF-LTF-HP-300

TF-LTF-HP-400

TF-LTF-HP-500

TF-LTF-HP-160E

升级型除以上功能外，还具有控温控湿液晶屏，可编程控制。温度波动0.5，内置加湿器，可配RS-485接口和选配嵌入式打印机。

TF-LTF-HP-250E

TF-LTF-HP-300E

TF-LTF-HP-400E

TF-LTF-HP-500E

文章编辑:上海拓纷机械设备有限公司 [www.toffon.cn](http://www.toffon.cn)

上海拓纷机械设备有限公司,专业生产各类制冷设备，包括层析冷柜，冻干机（生产型冻干机，实验室冻干机），冷水机（实验型冷水机，工业型冷水机），超低温冰箱，恒温槽等，我们专业，我们用心，拓纷是您的不错选择！